



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 13:26

Link do produktu: <https://pajm.pl/hm001gm201-mlot-udarowy-akum-sds-max-avt-aws-xgt-blcd-xpt-40v-max-makita-p-25554.html>



## HM001GM201 Młot udarowy akumul. SDS-MAX AVT AWS XGT BLDC, XPT, 40V MAX MAKITA

Cena brutto	<b>3 939,33 zł</b>
Cena netto	<b>3 202,70 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>HM001GM201</b>
Kod producenta	<b>HM001GM201</b>
Kod EAN	<b>088381732659</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowy młot udarowy do ciężkich zastosowań, z uchwytem SDS-MAX, zasilany akumulatorem 40V max XGT, o parametrach zbliżonych do sieciowego modelu HM0871C
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia antywibracyjna AVT oraz obudowa przekładni tłumiąca drgania**
- **System Soft No Load**
- Wysoka moc oraz kompaktowa budowa
- 5-stopniowa regulacja maksymalnej częstotliwości ударów pokrętkiem nastawczym oraz płynna regulacja spustem włącznika na każdym z nich
- 12 - pozycyjne przestawianie dłuta (co 30°)
- Stabilizujący układ elektroniczny zapewnia stałą częstotliwość ударów pod obciążeniem
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie/odblokowanie spustu włącznika
- Uchwyt narzędziowy SDS-MAX
- Funkcja łagodnego rozruchu
- Możliwość podłączenia urządzenia odsysającego (opcja)
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczany w walizce z 2 akumulatorami BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

40 V max XGT

#### Typ akumulatorów:

Li-Ion



---

**Obsługiwane akumulatory:**

2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah

**Częst. uderzeń na biegu jałowym:**

0 - 2650 /min

**Energia uderu (EPTA):**

9,4 J

**Uchwyt narzędziowy typu:**

SDS-Max

**Wymiary (długość całkowita):**

516 mm

**Waga (EPTA):**

6,3 - 7,1 kg

**Rodzaj uderu:**

elektropneumatyczny

kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)