



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 08:59

Link do produktu: <https://pajm.pl/hp001gm201-wiertarko-wkretarka-akum-li-ion-30ah-2-biegowa-blcdc-2x4ah-dc40ra-w-walizce-makpac-140nm-40v-max-makita-p-25561.html>



## HP001GM201 Wiertarko-wkrętarka akum. LI-ION 3.0Ah 2-biegowa BLDC, 2x4Ah, dc40ra, w walizce Makpac, 140Nm 40V MAX MAKITA

Cena brutto	<b>2 973,84 zł</b>
Cena netto	<b>2 417,76 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>HP001GM201</b>
Kod producenta	<b>HP001GM201</b>
Kod EAN	<b>088381894104</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40 V max XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)**
- Elektroniczna regulacja momentu obrotowego:
  - 41 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 1 (w zakresie 1 - 45 Nm)
  - 21 stopni ustawienia momentu obrotowego na biegu 2 (w zakresie 1 - 10 Nm)
- Cyfrowy wyświetlacz informujący o wybranym ustawieniu momentu obrotowego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 181 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA
- Oferta akcesoriów z uchwytem cylindrycznym ([ZOBACZ](#))
- Oferta szczotek szlifierskich do wiertarek ([ZOBACZ](#))

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

40 V max XGT

#### Typ akumulatorów:

Li-ion



---

**Obsługiwane akumulatory:**

2,5 / 4,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 0 - 650 obr./min

**bieg 2:** 0 - 2600 obr./min

**Częst. uderzeń na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 0 - 9750 /min

**bieg 2:** 0 - 39000 /min

**Maks. średnica wiercenia w stali:**

20 mm

**Maks. średnica wiercenia w drewnie:**

**wiertło:** 50 mm

**sednik:** 76 mm

**otwornica:** 152 mm

**Maks. średnica wiercenia w betonie:**

20 mm

**Maks. moment obr. miękki / twardy:**

68 / 140 Nm

**Zakres mocowania:**

1,5 - 13 mm

**Wymiary (długość całkowita):**

182 mm

**Waga (EPTA):**

2,7 - 3,0 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)