



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 11:53

Link do produktu: <https://pajm.pl/hr002gm204-mlotowiertarka-akum-z-podkuwaniem-28mm-xgt-aws-blcd-2x4ah-dc40ra-w-walizce-makpac-uchwyty-szybkowymienny-aws-soft-no-load-aft-syste-p-25570.html>



HR002GM204 Młotowiertarka akum. Z podkuwaniem 28mm XGT AWS BLDC, 2x4Ah, dc40ra, w walizce Makpac, uchwyt szybkowymienny, AWS, soft no load, aft, syste

Cena brutto	4 316,15 zł
Cena netto	3 509,06 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	HR002GM204
Kod producenta	HR002GM204
Kod EAN	088381892872
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa młotowiertarka do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)**
- **Technologia Antywibracyjna AVT**
- **System Soft No Load**
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika oraz pokrętkiem
- Przesuwany uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm
- System odsysania i zbierania pyłu DX14 z filtrem HEPA, mechanizmem czyszczenia filtra i zbiornikiem na pył o pojemności 400 ml
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczana w walizce systemowej Makpac z zestawem do odsysania pyłu DX14, 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA
- Oferta akcesoriów z uchwytem SDS-PLUS ([ZOBACZ](#))
- Pozostały sprzęt do młotów i młotowiertarek ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:



40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

2,5 / 4,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

0 - 980 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym:

0 - 5000 /min

Maks. średnica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

32 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie:

wiertło pełne: 28 mm

koronka: 54 mm

koronka diamentowa: 65 mm

Energia udaru (EPTA):

2,9 J

Uchwyt narzędziowy typu:

SDS-PLUS

Wymiary (długość całkowita):

404 mm

Waga (EPTA):

4,1 - 4,6 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)