



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 11:51

Link do produktu: <https://pajm.pl/hr005gz01-mlot-udarowo-obrotowy-akum-sds-max-xgt-avt-aws-blcd-xpt-aft-40v-max-makita-p-25574.html>



## HR005GZ01 Młot udarowo-obrotowy akum. SDS-MAX XGT AVT AWS BLDC, XPT, aft, 40V MAX MAKITA

Cena brutto	<b>3 344,56 zł</b>
Cena netto	<b>2 719,15 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>HR005GZ01</b>
Kod producenta	<b>HR005GZ01</b>
Kod EAN	<b>088381732437</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy do ciężkich zastosowań, zasilany akumulatorem Li-Ion 40 V max XGT, o osiągnięciach zbliżonych do sieciowego modelu HR4013C
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania wiertła (tzw. kick-back)**
- **Technologia Antywibracyjna AVT**
- **System Soft No Load**
- 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie
- Elektroniczny układ regulacji obrotów i układ łagodnego rozruchu
- Precyzyjny dobór częstot. udarów za pomocą pokrętki nastawczego
- Przesuwany uchwyt szybkoblokujący
- Uchwyt narzędziowy SDS-Max
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Możliwość zastosowania zestawu do odsysania pyłu (opcja)
- Dostarczany w walizce, bez akumulatorów i ładowarki

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

40 V max XGT

#### Typ akumulatorów:

Li-ion



---

**Obsługiwane akumulatory:**

2,5 / 4,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

250 - 500 obr./min

**Częst. uderzeń na biegu jałowym:**

1450 - 2900 /min

**Maks. średnica wiercenia w betonie:**

**wiertło pełne:** 40 mm

**koronka:** 105 mm

**Energia uderu (EPTA):**

8,0 J

**Uchwyt narzędziowy typu:**

SDS-Max

**Wymiary (długość całkowita):**

500 mm

**Waga (EPTA):**

7,4 - 8,2 kg

**Rodzaj uderu:**

elektropneumatyczny

kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)