



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 10:21

Link do produktu: <https://pajm.pl/hr3012fcwj-mlot-udarowo-obrotow-avt-sds-plus-30mm-1050wdx11-uchwyt-szybkowymienny-230v-makita-p-25587.html>



HR3012FCWJ Młot udarowo-obrotów AVT SDS-PLUS 30mm 1050W+dx11, uchwyt szybkowymienny 230V MAKITA

Cena brutto	2 633,69 zł
Cena netto	2 141,21 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	HR3012FCWJ
Kod producenta	HR3012FCWJ
Kod EAN	088381896788
Producent	Makita

Opis produktu

- Sieciowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-Plus, o mocy 1050 W
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- **Technologia Antywibracyjna AVT**
- Poprawiona wydajność wiercenia dzięki unowocześnieniu mechanizmu udarowego
- Płynna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów spustem włącznika
- Wyposażony w prawe i lewe obroty
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Sprzęgło cierne zabezpiecza użytkownika przy zablokowaniu wiertła
- Ergonomiczna, pokryta elastomerem tylna rękojeść pochłaniająca wibracje oraz antywibracyjny uchwyt boczny
- Wyposażony w 2 różne mechanizmy przeciwwagi:
 - przeciwwaga niwelująca wibracje urządzenia powstałe w efekcie podkuwania
 - przeciwwaga niwelująca wibracje spowodowane obrotem wału korbowego
- Szybko wymienne uchwyty narzędziowe na wiertła SDS-Plus oraz cylindryczne
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Dostarczany w walizce systemowej Makpac z systemem odsysania i zbierania pyłu DX11

Dane techniczne

Moc znamionowa:

1050 W

Prędkość obr. na biegu jałowym:

0 - 840 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym:



0 - 4500 /min

Energia udaru (EPTA):

3,9 J

Maks. średnica wiercenia w stali:

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie:

32 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło:

30 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka:

80 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: koronka diamentowa:

80 mm

Uchwyt narzędziowy typu:

SDS-PLUS

Wymiary (długość całkowita):

386 mm

Waga (EPTA):

4,5 - 4,7 kg

Rodzaj udaru:

elektropneumatyczny

kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)