



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 10:16

Link do produktu: <https://pajm.pl/hs003gz-pilarka-tarczowa-akum-190mm-xgt-aws-bldc-karton-40v-max-makita-p-25589.html>



HS003GZ Pilarka tarczowa akum. 190mm XGT AWS BLDC, karton 40V MAX MAKITA

Cena brutto	1 745,61 zł
Cena netto	1 419,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	HS003GZ
Kod producenta	HS003GZ
Kod EAN	088381899949
Producent	Makita

Opis produktu

- Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa 190 mm, zasilana akumulatorem 40Vmax XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia**
- Cięcie kątowe do 56°
- Wygodnie umieszczony przycisk blokady
- Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny
- Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia
- Przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza
- Dioda LED informująca użytkownika o statusie funkcji ADT:
 - tryb wysokiego momentu obrotowego - wyłączona dioda LED
 - tryb wysokiej prędkości obrotowej - włączona dioda LED
- Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia z funkcją opóźnionego wygaszania
- Podstawa wykonana z odlewu magnezowego
- Nie współpracuje z szyną prowadzącą
- Możliwość zastosowania haka do zawieszenia narzędzia (wyposażenie opcjonalne)
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Oferta tarcz tnących o średnicy 190 mm ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do pilarek tarczowych ([ZOBACZ](#))
- Film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))
- Nowy film o systemie AWS ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT



Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

6000 obr./min

Maksymalna głębokość cięcia:

przy 45°: 47,5 mm

przy 56°: 35,5 mm

przy 90°: 68,5 mm

Średnica tarczy:

190 mm

Średnica otworu tarczy:

20 / 30 mm

Wymiary (długość całkowita):

331 mm

Waga (EPTA):

4,1 - 4,4 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)