



Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 04:23

Link do produktu: <https://pajm.pl/lb540-wertykulator-spalinowy-viking-38cm-6-0-km-briggsstratton-675-series-lb-540-p-5789.html>



LB540 Wertykulator spalinowy VIKING 38cm 6,0 KM Briggs&Stratton 675 series LB 540

| | |
|------------------|---|
| Dostępność | Produkt archiwalny |
| Numer katalogowy | LB540 |
| Kod producenta | 62900113101 |
| Kod EAN | 4030293172616 |
| Producent | Zakończone (produkty archiwalne) |

Opis produktu

"

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

LB 540 - Zadbaj o swój trawnik przy użyciu mocnego wertykulatora spalinowego

Wertykulator umożliwia cięcie wertykularne trawników porośniętych mchem i splątaną trawą, a wysokiej jakości silnik spalinowy zapewnia odpowiednią moc podczas nacinania podłoża.

Dane techniczne

| | |
|--|-------------------------|
| Szerokość robocza cm | 38 |
| Maks. głębokość robocza mm | 25 |
| Pow. trawnika m ² | 2.000 |
| Regulacja wysokości rob. | 6-stopniowa (centralna) |
| Ciężar urządzenia kg | 33 |
| Poziom mocy akustycznej gwarantuje LwA dB(A) | 94 |
| Poziom ciśnienia akustycznego mierzona LpA dB(A) | 81 |



| | |
|---|------|
| Niepewność pomiarowa KpA dB(A) | 2 |
| Niepewność pomiarowa K m/s ² | 2,06 |
| Wartość drgań ahw m/s ² | 4,12 |

Wyposażenie standardowe

- [Obudowa z polimeru \(jednoelementowego\)](#)
- [Podwójnie łożyskowane koła](#)
- [Regulacja głębokości wertykulacji](#)
- [Składany uchwyt](#)
- [Uchwyt transportowy](#)
- [Wertykulacja za pomocą 7 podwójnych noży](#)

W cenie produktu:

- Wertykulator z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie seryjne

—

Obudowa z polimeru

Obudowa z polimeru jednoelementowego do wertykulatorów VIKING wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego na działanie wysokich temperatur i promieni UV.

—

Regulacja głębokości wertykulacji

6-stopniowa regulacja głębokości wertykulacji dzięki ergonomicznej układowi sterowania na uchwycie z optycznym wskaźnikiem głębokości oraz z dźwignią do manualnego regulowania głębokości wertykulacji.

—

Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.



Uchwyt transportowy

Na przodzie obudowy wmontowano uchwyt transportowy. Umożliwia on łatwe ładowanie i zdjęcie wertykulatora podczas transportu. Służy on jednocześnie za odbojnik i chroni obudowę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Regulacja głębokości wertykulacji

6-stopniowa regulacja głębokości wertykulacji dzięki ergonomicznej układowi sterowania na uchwycie z optycznym wskaźnikiem głębokości oraz z dźwignią do manualnego regulowania głębokości wertykulacji.

Składany uchwyt

Składany uchwyt ułatwia czyszczenie i przechowywanie wertykulatora.

Składany uchwyt

Składany uchwyt ułatwia czyszczenie i przechowywanie wertykulatora.

Obudowa z polimeru

Obudowa z polimeru jednoelementowego do wertykulatorów VIKING wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego na działanie wysokich temperatur i promieni UV.

Uchwyt transportowy

Na przodzie obudowy wmontowano uchwyt transportowy. Umożliwia on łatwe ładowanie i zdjęcie wertykulatora podczas transportu. Służy on jednocześnie za odbojnik i chroni obudowę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wertykulacja za pomocą 7 podwójnych noży

7 podwójnych i sztywnych noży daje razem 14 krawędzi tnących. Zapewnia to optymalny efekt wertykulacji przy małym obciążeniu silnika.



—

Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła napędowe zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

"
Czytaj więcej