



Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 23:01

Link do produktu: <https://pajm.pl/lc2000i-loncin-agregat-pradotworczy-p-26229.html>



## LC2000I LONCIN Agregat prądowórczy 230V 1,8kW Inverter AVR silnik na PB Loncin 148F

Cena brutto	<b>1 799,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 462,60 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>1 899,00 zł</del></b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie od 10 do 20 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>LC2000I_LO</b>
Kod producenta	<b>LC2000I</b>
Kod EAN	<b>5906434185847</b>
Producent	<b>Loncin</b>

### Opis produktu

**Loncin** to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu. Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki. Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie.

#### LC2000I LONCIN Agregat prądowórczy

- Inwerterowa technologia
- Niski poziom zakłóceń THD  $\leq 5\%$
- Hałas dB/LpA/LwA/K: 88 dB(A) / w odległości 4 metrów od agregatu, przy obciążeniu 3/4 wartość ta spada do 63,5dB(A)
- Tylko 21 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia

**LONCIN LC 2000 I.** Jest inwerterowym agregatem prądowórczym o mocy znamionowej aż **1600 Wat - 1,6kW** (mocy maksymalnej 1800W - 1,8kW). Jest to uniwersalny, kompaktowy agregat prądowórczy posiadający pełną sinusoidę i bardzo stabilne parametry napięć i częstotliwości Hz. Agregat zbudowany w cichej kompaktowej obudowie, idealnie nadaje się do zasilania elektroniki, pieców CO, UPS. Do zasilania wszystkich delikatnych i bardzo wymagających urządzeń. Jest to świetna propozycja dla osób, które szukają agregatu inwerterowego w podstawowej mocy. W standardzie tego agregatu znajduje się - 1 gniazdko 230V, 12V gniazdko DC, które można wykorzystać do ładowania akumulatora przez dostarczone razem z agregatem przewody. Prąd tego 12V gniazdko to aż 8,3A.. Złącze do szeregowego połączenia dwóch takich samych agregatów. Agregat ten zapewnia dosyć wysokie osiągi, przy kompaktowej wielkości oraz wadze jedynie 21kg. Agregaty tej wielkości są poszukiwane na działki rekreacyjne, do campera, lub przyczepy campingowej. Dzięki technologii inwerterowej, stabilność i jakość zasilania jest lepsza niż z sieci. Dodatkowo agregat ten jest dobrze wyciszony, a **funkcja ECO**, powoduje oszczędność paliwa oraz jeszcze bardziej zmniejsza głośność agregatu, jeśli nie potrzebujemy pełnej mocy. **LC 2000 I** to bardzo dobra propozycja w gamie agregatów prądowórczych o mocy do 2,0 kW występuje również pod kodem ean 8434753000314

Jego konkurencją w tej jakości agregatów są agregaty F2001IS firmy Fogo, oraz IN2000R firmy Cedrus. Agregat ten jest również produkowany dla firmy **Atlas Copco pod modelem P2000i**, jak również dla firmy **AL-Ko pod modelem 2000i**



## Dane techniczne

**Marka:** Loncin

**Współczynnik mocy:** 1

**Klasa wyjścia prądu zmiennego:** ISO8528 G2

**THD:** ≤ 5 %

**Wyjście prądu stałego:** 12-8,3 V-A

**Pojemność miski olejowej:** 0,35 l

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 499 x 285 x 455 mm

**Moc nominalna - 1F:** 1600 W

**Moc rozruchowa - 1F:** 1800 W

**Pojemność silnika:** 79 cm<sup>3</sup>

**Producent silnika:** Loncin

**Model silnika:** 148F

**Gniazda zasilania:** 1 x 230V

**Rozrusznik:** ręczny

**Napięcie/częstotliwość:** 230V/50Hz

**Rodzaj paliwa:** Benzyna

**Pojemność zbiornika paliwa:** 4 l

**Spalanie (tryb eco / wyłączony tryb eco ): 0,7 / 1,0 L/h**

**Czas maksymalny pracy na pełnym zbiorniku (tryb eco / wyłączony tryb eco ): 5,7h / 4,0h**

**Hałas dB/LpA/LwA/K:** 88 dB(A) / w odległości 4 metrów od agregatu, przy obciążeniu 3/4 wartość ta spada do 63,5dB(A)

**Ciężar netto:** 21 kg

## Dane techniczne silnika

**Marka silnika:** Loncin

**Model silnika:** LC148F

**Typ:** Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy

**Pojemność silnika:** 79cm<sup>3</sup>

**Max obroty silnika:** 3000rpm

**Moc użytkowa:** 1,6kW(2.2KM)

**Średnica x skok cylindra:** 48,6x 43mm

**System rozruchu:** Rozruch ręczny

**System zapłonowy:** T.C.I. zapłon elektroniczny

**Rodzaj paliwa:** Pb95

**Rodzaj oleju:** SAE10W00

**Pojemność miski olejowej:** 0.4L

**Rodzaj smarowania:** Rozbryzgowo

**Czujnik oleju:** Tak

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych

1 x Instrukcja obsługi

1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**



---

**Pojemność miski oleju tego agregatu to 0,4 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)