



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:48

Link do produktu: <https://pajm.pl/lc2500-as-loncin-agregat-pradotworczy-p-26231.html>



LC2500-AS LONCIN Agregat prądowórczy 230V 2,2kW AVR silnik na PB Loncin 168F-2

Cena brutto	1 208,99 zł
Cena netto	982,92 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LC2500-AS_LO
Kod producenta	LC2500-AS
Kod EAN	5906434185854
Producent	Loncin

Opis produktu

LC2500-AS LONCIN Agregat prądowórczy

- **Agregat wyposażony w AVR** zapewnia stabilizację napięcia, aby zabezpieczyć zasilane odbiorniki przed wahaniami napięcia.
- Czujnik oleju wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju zabezpieczając silnik przed zatarciem. **Niski poziom sygnalizowany jest lampką kontrolną**
- Bezpiecznik zabezpieczający prądnice agregatu przed spalaniem przy przeciążeniu, lub podłączeniu urządzenia które ma zwarcie
- **Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą wyjścia DC 12V 8,3A**
- **2 gniazdo 230V 16A**
- **Prądnicą w agregacie z uzwojeniem miedzianym**
- Możliwość doposażenia agregatu w zestaw transportowy

LONCIN LC 2500- AS jest agregatem prądowórczym o mocy znamionowej **2000 Wat - 2,0kW** (mocy maksymalnej 2200W - 2,2kW). Jest to uniwersalny agregat przeznaczony do użytku domowego. Dzięki zastosowaniu systemu **AVR** urządzenie zapewnia stabilizację napięcia, aby zabezpieczyć odbiorniki przed skokami napięcia w sieci. Producent zastosował własnej produkcji silnik o **pojemności 196 cm³**, który cechuje się bezawaryjnością oraz długoletnią sprawdzoną konstrukcją, co jest dla naszych Klientów ważnym aspektem przy wyborze agregatu. Ważną cechą jest posiadanie **uzwojenia miedzianego**, dzięki któremu mamy gwarancję niezawodności działania prądnicy. Dodatkowo model **LC2500-AS** wyposażony jest w **czujnik oleju**, który wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju, zabezpieczając silnik przed zatarciem. Dodatkowym atutem jest duży **zbiornik paliwa o pojemności 15L** i to wszystko mieści się w **wadze 40kg**.

Loncin to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu. Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki. Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie.

Dane techniczne

Marka: Loncin



Napięcie, częstotliwość: 230V, 50HZ
Moc nominalna - 230V: 2000 W

Moc rozruchowa - 230V: 2200 W

Ilość faz: 1

Mobilność: Koła i uchwyt transportowy (**dostępne jako opcja dodatkowa**)

Pojemność silnika: 196 cm³

Max moc silnika: 6,5 KM

Producent silnika: Loncin

Model silnika: 168F-2

AVR: Tak

Gniazda zasilania: 1 x 230V / 16A , 1 x DC 12V 8,3A

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju: Tak

Rozrusznik: ręczny

Napięcie/częstotliwość: 230V / 50Hz

Rodzaj paliwa: Benzyna

Pojemność zbiornika paliwa: 15 l

Spalanie (moc 50 % / moc 100 %) 1,5 / 3,0 L / h

Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50 % / moc 100 %) 10h / 5h

Hałas Lwa: 98 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu wartość ta spada do 75dB(A)

Ciężar netto: 40 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 590 x 430 x 467 mm

Dane techniczne silnika

Typ silnika:	1-cylindrowy V-Twin, czterosuwowy (OHV)
?rednica cylindra x skok t?oka:	68 x 54 mm
Pojemno??:	196cm ³



Sto?e?n sprężania:	8.5:1
Moc netto:	4,1 kW / 3600 obr./min
Moment obrotowy netto:	13 Nm / 3000 obr./min
Obroty wa?u odbioru mocy:	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (widok od strony wa?ka odbioru mocy)
System zap?onu:	Elektroniczny
Szczelina elektron ?wiecy zap?onowej:	0,7-0,8 mm
Luz zaworowy:	ssący 0.10-0.15 mm, wydechowy 0.15-0.20 mm
System startowy:	Starter ręczny linką lub elektryczny (w zależności od wyposażenia maszyny do której zamontowano)
System smarowania:	Rozbryzgowo
Ha?as z 7 metrów:	70 dB (A)
System filtracji powietrza	Podwójny system filtracji (papier lub pianka)
Pojemno?? miski oleju	0,6 l
Pojemno?? zbiornika paliwa	3,6 l lub opcjonalny du?y zbiornik
Wymiary (d?. x szer. x wys.)	475 x 425 x 440 mm
Waga netto	16 kg
Zu?ycie paliwa	?395 g/kw·h

W skład dostawy wchodzi?

1 x Kompletny agregat prądow?rczy podany w nagł?wku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, mo?esz go dokupi? wybierajac spo?ród produkt?w z zał?adki akcesoria.

Pojemno? miski oleju tego agregatu to 0,6 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), nastę?ne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umo?liwiamy pobranie katalog?w, ulotek, oraz cennik?w, najczę?ciej od tych cen udzielamy rabat?w handlowych, zapraszamy do składania zapyta? na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poni?sze linki słu?ą do pobierania , i/lub wy?wietlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)