



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 00:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/lc3500-as-loncin-agregat-pradotworczy-p-26232.html>

LC3500-AS LONCIN Agregat prądowórczy 230V 3,1kW AVR silnik na PB Loncin G210FA



Cena brutto	1 614,00 zł
Cena netto	1 312,20 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LC3500-AS_LO
Kod producenta	LC3500-AS
Kod EAN	5906434185946
Producent	Loncin

Opis produktu

LC350-AS LONCIN Agregat prądowórczy

- **Agregat wyposażony w AVR** zapewnia stabilizację napięcia, aby zabezpieczyć zasilane odbiorniki przed wahaniami napięcia.
- Czujnik oleju wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju zabezpieczając silnik przed zatarciem. **Niski poziom sygnalizowany jest lampką kontrolną**
- Bezpiecznik zabezpieczający prądnicę agregatu przed spaleniem przy przeciążeniu, lub podłączeniu urządzenia które ma zwarcie
- **Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą wyjścia DC 12V 8,3A**
- **2 gniazdo 230V 16A**
- **Prądnicą w agregacie z uzwojeniem miedzianym**
- Możliwość doposażenia agregatu w zestaw transportowy

LONCIN LC 3500- AS est agregatem prądowórczym o mocy znamionowej **2800 Wat - 2,8kW** (mocy maksymalnej 3100W - 3,1kW). Jest to uniwersalny agregat przeznaczony do użytku domowego. Dzięki zastosowaniu systemu **AVR** urządzenie zapewnia stabilizację napięcia, aby zabezpieczyć odbiorniki przed skokami napięcia w sieci. Producent zastosował własnej produkcji silnik o **pojemności 212 cm³**, który cechuje się bezawaryjnością oraz długoletnią sprawdzoną konstrukcją, co jest dla naszych Klientów ważnym aspektem przy wyborze agregatu. Ważną cechą jest posiadanie **uzwojenia miedzianego**, dzięki któremu mamy gwarancję niezawodności działania prądnicy. Dodatkowo model **PZU35DCS** wyposażony jest w **czujnik oleju**, który wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju, zabezpieczając silnik przed zatarciem. Dodatkowym atutem jest duży **zbiornik paliwa o pojemności 15L** i to wszystko mieści się w **wadze 47kg**.

Loncin to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu

Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki. Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie

Dane techniczne



Marka: Loncin

Napięcie, częstotliwość: 230V, 50HZ

Moc nominalna - 230V: 2800 W

Moc rozruchowa - 230V: 3100 W

Ilość faz: 1

Mobilność: Koła i uchwyt transportowy (**dostępne jako opcja dodatkowa**)

Pojemność silnika: 212 cm³

Max moc silnika: 7,0 KM

Producent silnika: Loncin

Model silnika: G210FA

AVR: Tak

Gniazda zasilania: 1 x 230V / 16A , 1 x DC 12V 8,3A

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju: Tak

Rozrusznik: ręczny

Rodzaj paliwa: Benzyna

Pojemność zbiornika paliwa: 15 l

Spalanie (moc 50 % / moc 100 %) 1,5 / 3,0 L / h

Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50 % / moc 100 %) 10h / 5h

Hałas Lwa: 98 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu wartość ta spada do 76dB(A)

Ciężar netto: 47 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 590 x 430 x 467 mm

Dane techniczne silnika

Typ silnika: 1-cylindrowy V-Twin, czterosuwowy (OHV)



Ørednica cylindra x skok tłoka:	68 x 54 mm
Pojemność:	212cm ³
Stopień sprężania:	8.5:1
Moc netto:	4,8 kW / 3600 obr./min
Moment obrotowy netto:	13 Nm / 3000 obr./min
Obroty wału odbioru mocy:	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (widok od strony wału odbioru mocy)
System zapłonowy:	Elektroniczny
Szczelina elektron świecy zapłonowej:	0,7-0,8 mm
Luz zaworowy:	ssący 0.10-0.15 mm, wydechowy 0.15-0.20 mm
System startowy:	Starter ręczny linką lub elektryczny (w zależności od wyposażenia maszyny do którego zamontowano)
System smarowania:	Rozbryzgowe
Hałas z 7 metrów:	70 dB (A)
System filtracji powietrza	Podwójny system filtracji (papier lub pianka)
Pojemność miski oleju	0,6 l
Pojemność zbiornika paliwa	3,6 l lub opcjonalny duży zbiornik
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	475 x 425 x 440 mm
Waga netto	16 kg
Zużycie paliwa	~395 g/kw-h

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego agregatu to 0,6 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)