



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:22

Link do produktu: <https://pajm.pl/lc5000-as-loncin-agregat-pradotworczy-p-26271.html>



LC5000-AS LONCIN Agregat prądowórczy 230V 5,0kW AVR silnik na PB Loncin 389cm³

Cena brutto	2 564,00 zł
Cena netto	2 084,55 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LC5000-AS_LO
Kod producenta	LC5000-AS
Kod EAN	5906434185977
Producent	Loncin

Opis produktu

Agregat prądowórczy 1-fazowy ramowy Loncin LC5000-AS silnik 389 cm³

Loncin to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu

Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki.

Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie

Zalety agregatu prądowórczego Loncin:

- Czujnik oleju wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju zabezpieczając silnik przed zatarciem. **Niski poziom sygnalizowany jest lampką kontrolną**
- Bezpiecznik który zabezpiecza prądnicę przed przeciążeniem oraz uszkodzeniem prądnicy podłączeniem urządzenia które ma zwarcie
- Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą wyjścia DC 12V 8,3A - przewody są w wyposażeniu standardowym
- 2 gniazdo 230V 16A
- **Miedziane uzwojenie prądnicy**

Dane techniczne

Marka: Loncin

Moc nominalna - 230V: 4000 W

Moc rozruchowa - 230V: 5000 W

Ilość faz: 1



Mobilność: Koła i uchwyt transportowy **jako wyposażenie opcjonalne**

Pojemność silnika: 389 cm³

Max moc silnika: 13 KM

Producent silnika: Loncin

Model silnika: G390

AVR: Tak

Gniazda zasilania: 2 x 230V / 16A, 1 x DC 12V , 2 x USB

Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju: Tak

Rozrusznik: ręczny linką rewersyjną

Napięcie/częstotliwość: 230V / 50Hz

Rodzaj paliwa: Benzyna

Pojemność zbiornika paliwa: 25 l

Spalanie (moc 50 % / moc 100 %) 2,5 / 4,5 L / h

Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50 % / moc 100 %) 10h / 5,5h

Hałas Lwa: 98 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu wartość ta spada do 76dB(A)

Ciężar netto: 73 kg

Dane techniczne silnika

Typ **Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy**

Pojemność silnika **389cm³**

Max obroty silnika **3600rpm**

Moc użytkowa **7.7kW(10.5Hp)**

Moc maksymalna **8.4kW(11.4Hp) (stara norma 13KM)**

Średnica x skok cylindra **88x 64mm**

Maksymalny moment obrotowy **22.6Nm/2500rpm**

Kompresja **8.5:1**

Kierunek obrotu wału napędowego **W przeciwną stronę zegara**

System rozruchu **Rozruch ręczny**

System zapłonowy **T.C.I. zapłon elektroniczny**

Rodzaj paliwa **Pb95**

Pojemność zbiornika paliwa - **nie dotyczy**

Zużycie paliwa maksymalne **4.19L/h**

Rodzaj oleju **10w30**

Pojemność miski olejowej **1.1L**

Rodzaj smarowania **Rozbryzgowo**

Czujnik oleju **Tak**

Waga netto **≤31.5kg**

Wymiary /dł. x szer. x wys./ **390 x 470 x 450mm**



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)