



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:23

Link do produktu: <https://pajm.pl/lc7500i-loncin-agregat-pradotworczy-p-26253.html>



LC7500I LONCIN Agregat prądowórczy 230V 7.5kW Inverter AVR silnik na PB 389cm³

Cena brutto	7 599,00 zł
Cena netto	6 178,05 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LC7500I_LO
Kod producenta	LC7500I
Kod EAN	5906434186004
Producent	Loncin

Opis produktu

Agregat LC7500i to wersja agregatów prądowórczych wyposażonych w najlepszą technologię wytwarzania prądu. Dedykowany jest do zasilania najbardziej wymagających urządzeń elektronicznych. Kluczową częścią tego rodzaju agregatów jest falownik (inwerter). Inicjuje on produkcję „czystego” prądu zmiennego - stabilnego, bez nagłych skoków napięcia. Urządzenia te świetnie nadają się do zasilania elektroniki, m.in. komputerów. Dzięki niewielkim rozmiarom, masie oraz cichej pracy i niskiej emisji spalin z powodzeniem można go stosować na jachtach, w gospodarstwach domowych i kempingach.

Agregat inwerterowy LC7500i występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Żadne parametry, technologia wytwarzania oprócz kolorystyki się nie różni. Charakteryzuje go:

- **Najbardziej stabilne napięcie dla najbardziej wymagających urządzeń**
- Niska waga w stosunku do generowanej mocy
- Niewielkie rozmiary w stosunku do generowanej mocy
- Cicha praca dzięki zabudowanej obudowie
- Prosta i intuicyjna obsługa
- **Wbudowany wielofunkcyjny licznik motogodzin**
- Możliwość ładowania akumulatora za pomocą gniazda 12V 8,3A
- Masywny zestaw transportowy w standardzie

Loncin to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu. Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki. Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie

LC7500i to najwyższa półka w agregatach prądowórczych inwerterowych o mocy około 7kW, wystarczy powiedzieć, że agregat ten występuje jako model **P6000i** nr **8170023370** pod marką **Atlas Copco**, dla **Chicago Pneumatic** występuje pod numerem katalogowym 8170023375 i modelem **CPPG 6i**, jak również jako **P-IG7000** pod marką **Pezal**

Dane techniczne

PARAMETR

WARTOŚĆ



PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie	230 V
Moc maksymalna	7.5 kW
Moc znamionowa	7.0 kW
Prąd znamionowy	26 A
THD	≤3%
System rozruchu	Rozruch ręczny + elektryczny z akumulatora który jest w zestawie
Częstotliwość	50 Hz
Pojemność zbiornika paliwa	25 l
Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% / w trybie eco	3,8 l/h / 2,3 l/h
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy obciążeniu 100% / w trybie eco	6.5 h / 11 h
Hałas dB/LpA/LwA/K:	96 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu, wartość ta spada do 58dB(A)
Wymiary całkowite - złożone uchwyty	950x765x773 mm
Wymiary paczki	1010x660x665 mm
Waga netto	130 kg
Rodzaj gniazd	2 x 16A/230V + 1 x 30A/230V (3piny) + 1 x 12V 8,3A
Gniazdo do synchronizacji 2 agregatów	Tak

Dane techniczne silnika

Silnik LONCIN charakteryzuje niższa temperatura pracy, mocny napęd oraz niezawodność i trwałość. Obudowa żeliwna nie tylko skutecznie poprawia smarowanie, ale również sprawia, że silnik jest bardziej odporny na zużycie i wydłuża żywotność silnika. Automatyczny alarm przy niskiego poziomu oleju, dzięki czemu zapobiega pracy silnika przy niskim poziomie oleju i daje większą ochronę silnika, metalowe krzywki i kuty wał korbowy silnika sprawia, że silnik jest bardziej niezawodny i trwały.

Model silnika: LC190FD-2
Producent silnika Pezal / Loncin
Rodzaj paliwa benzyna
Smarowanie Rozbryzgowie
Rozruch silnika: ręczny lub ewentualnie ręczny + z akumulatora
Pojemność silnika: 420 cm³
Moc maksymalna stara norma 11,1 kW / 15 KM
Moc maksymalna aktualna norma 8,2 kW / 11,2 KM
Moc znamionowa stara norma 8.2 kW / 11.2 KM
Moc znamionowa aktualna norma 6.0 kW / 8.2 KM
Obroty silnika max: 3600 obr/min
Maksymalny moment obrotowy silnika: 27 Nm / 2800 obr/min
Typ silnika: 4-suwowy
Liczba cylindrów silnika: 1
Średnica x skok tłoka: 90 x 66 mm
Godzinowe zużycie PB (średnie zużycie): 3,4 l/h
Sugerowany rodzaj oleju: SAE 10W-30
Współczynnik kompresji spalania: 8,3: 1
Filtr powietrza silnika: półsuchy, podwójny element
Pojemność zbiornika paliwa: 6,0 l lub zewnętrzny zbiornik
Pojemność miski oleju: 1,1 l
Czujnik oleju Tak
Pozycja osi maszyny: pozioma
Wymiary (DxSxW): 44 x 40.5 x 43.5 cm
Waga netto: 34 kg

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądowórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych
1 x Instrukcja obsługi
1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród



produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)