



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:22

Link do produktu: <https://pajm.pl/lc8000d-as-1f-loncin-agregat-pradotwoczy-p-26272.html>

LC8000D-AS-1F LONCIN Agregat prądowórczy 230V 6,5kW AVR silnik na PB Loncin 420cm³



Cena brutto	2 849,00 zł
Cena netto	2 316,26 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LC8000D-AS-1F_LO
Kod producenta	LC8000D-AS-1F
Kod EAN	5906434186028
Producent	Loncin

Opis produktu

Agregat prądowórczy 1-fazowy ramowy Loncin LC8000-AS-1F silnik 420 cm³

Loncin to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu

Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki. Ten model agregatu Loncin występuje również jako agregat **P8000 firmy Atlas Copco**

Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie

Zalety agregatu prądowórczego Loncin:

- Czujnik oleju wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju zabezpieczając silnik przed zatarciem. **Niski poziom sygnalizowany jest lampką kontrolną**
- Bezpiecznik który zabezpiecza prądnicę przed przeciążeniem oraz uszkodzeniem prądnicy podłączeniem urządzenia które ma zwarcie
- Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą wyjścia DC 12V 8,3A - przewody są w wyposażeniu standardowym
- 2 gniazdo 230V 16A
- 1 gniazdo 230V 32A
- **Miedziane uzwojenie prądnicy**
- **Licznik parametrów pracy (zdjęcie poglądowe)**
- **Zestaw transportowy w standardowym wyposażeniu**



Dane techniczne

Marka: Loncin

Moc nominalna - 230V: 6000 W

Moc rozruchowa - 230V: 6500 W

Ilość faz: 1

Mobilność: Koła i uchwyt transportowy **w wyposażeniu standardowym**

Pojemność silnika: 420 cm³

Max moc silnika: 16 KM

Producent silnika: Loncin

Model silnika: G420

AVR: Tak

Gniazda zasilania: 1 x 230V / 16A , 1 x 230V / 32A, 1 x DC 12V



Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju: Tak

Rozrusznik: ręczny linką rewersyjną + elektryczny z akumulatora który jest w zestawie

Napięcie/częstotliwość: 230V / 50Hz

Rodzaj paliwa: Benzyna

Pojemność zbiornika paliwa: 25 l

Spalanie (moc 50 % / moc 100 %) 3,1 / 5,0 L / h

Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50 % / moc 100 %) 8h / 5h

Hałas Lwa: 98 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu wartość ta spada do 78dB(A)

Ciężar netto: 90 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 681x546x566mm (bez zamontowanego zestawu transportowego)

Dane techniczne silnika

Typ: Jednocyldowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy

Pojemność silnika: 420cm³

Max obroty silnika: 4000rpm

Moc użytkowa: 9kW(12.2Hp)

Moc maksymalna: 9,9kW(13.46Hp) (stara norma 16KM)

Średnica x skok cylindra: 90x 66mm

Maksymalny moment obrotowy: 26.5Nm/2500rpm

Kompresja: 8.3:1

Kierunek obrotu wału napędowego: W przeciwną stronę zegara

System rozruchu: Rozruch ręczny, opcjonalnie elektryczny z akumulatora

System zapłonowy: T.C.I. zapłon elektroniczny

Rodzaj paliwa: Pb95

Pojemność zbiornika paliwa: 6.0L opcjonalnie zewnętrzny zbiornik

Zużycie paliwa: 4.49L/h

Czas pracy na pełnym zbiorniku: 1.43h lub zależnie od wielkości zbiornika zewnętrznego

Rodzaj oleju: SAE15W40

Pojemność miski olejowej: 1.1L

Rodzaj smarowania: Rozbryzgowe

Czujnik oleju: Tak

Waga netto: ≤35kg

Wymiary /dł. x szer. x wys.: 450 x 405 x 443mm

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych

1 x Zestaw transportowy

1 x Instrukcja obsługi

1 x Karta gwarancyjna

Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.

Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji



Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji Loncin / Cedrus](#)