



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 08:24

Link do produktu: <https://pajm.pl/ls004gz01-ukosnica-akum-260mm-xgt-blcd-aws-dxt-40v-max-makita-p-25618.html>



LS004GZ01 Ukośnica akum. 260mm XGT BLDC, AWS, dxt 40V MAX MAKITA

Cena brutto	3 591,02 zł
Cena netto	2 919,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	LS004GZ01
Kod producenta	LS004GZ01
Kod EAN	088381748551
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa ukośnica do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40 V max XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia (dostępne jako opcja wymagająca dokupienia Modułu AWS WUT01 o numerze katalogowym 198900-7)**
- DXT - Technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia
- Możliwość uruchomienia odkurzacza połączony z ukośnicą w systemie AWS za pomocą przycisku lub automatycznie w momencie uruchomienia ukośnicy
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenia jej blisko ściany
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Głowica odchylana od 0° do 48° w prawo i w lewo
- Duży obrotowy talerz podstawy przestawiany zarówno w prawo, jak i w lewo do 60°
- Łatwe blokowanie i odblokowywanie ustawienia kąta talerza podstawy
- Poziomy uchwyt pokryty elastomerem
- Doskonałe odprowadzanie pyłu
- Dioda LED umieszczona w osłonie tarczy, dzięki której uzyskujemy dokładne odwzorowanie linii cięcia
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:



2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

3600 obr./min

Maksymalna głębokość cięcia:

przy 0°: 68 x 310 / 91 x 279 mm

przy 45°: 68 x 218 / 91 x 197 mm

przy 60°: 68 x 155 / 91 x 139 mm

Średnica tarczy:

260 mm

Średnica otworu tarczy:

30 mm

Wymiary (D x S x W):

805 x 644 x 660 mm

Waga (EPTA):

26,6 - 27,2 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)