



Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 03:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/lt2nr92-traktor-ogrodowy-z-koszem-szerokosc-koszenia-92cm-p-7953.html>



LT2NR92 Traktor ogrodowy z koszem szerokość koszenia 92cm

Cena brutto	12 499,00 zł
Cena netto	10 161,79 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.
Czas wysyłki	Od 1 dnia roboczego dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	LT2NR92
Kod producenta	13AB71BE603
Kod EAN	4008423891812
Producent	Cub Cadet

Opis produktu

Modele LT2 mogą pokrywać duże obszary w krótkim czasie dzięki bezstopniowym przekładniom hydrostatycznym. Platformy tnące można regulować w 5 pozycjach wysokości, od 30 mm do 95 mm i są wyposażone w 2 kółka chroniące przed skalpowaniem. Ramy są wykonane z mocnej konstrukcji stalowej, która jest w pełni spawana i malowana proszkowo dla zwiększenia trwałości, a przemyślana konstrukcja ułatwia wsiadanie i wysiadanie z ciągnika.

KOMFORTOWE SIEDZISKO Z WYSOKIM OPARCIEM WE WSZYSTKICH MODELACH LT

Wszystkie traktory do pielęgnacji trawników Cub Cadet są zbudowane na w pełni spawanej i malowanej proszkowo stalowej ramie.

WYGODNA KIEROWNICA

Gumowana 3-ramienna kierownica jest standardem we wszystkich naszych ciągnikach.

REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA

5-stopniowa regulacja wysokości cięcia umożliwia łatwą zmianę wysokości cięcia (30-95).



SILNIK CUBCADET

Wybrane traktory trawnikowe LT są wyposażone w potężny i niezawodny silnik Cub Cadet - opracowany w USA

Dane techniczne

SILNIK

LT2 NR92

Typ silnika	Cub Cadet OHV
Pojemność silnika (cm ³)	439
Moc nominalna (kW/min ⁻¹)	8.1 / 2,7
Cylindry	Single
Pojemność zbiornika paliwa (l)	3.8

UKŁADNAPĘDOWY

Przekładnia	Foot-hydrostatic
Prędkość napędu (maksymalna)	Infinitely variable (f/r)
Sposób kontroli	Foot pedal control
Sposób kontroli	-

UKŁAD ROBOCZY

Wydajność robocza (m ² /h)	3,5
Szerokość robocza	92cm (36")
Wysokość robocza (regulacja)	30-95 mm
Ilość ostrzy tnących	2
Sprzęgło agregatu tnącego	Manual lever control
Regulacja wysokości koszenia	5 positions
Kółka agregatu tnącego	-0
Waschdüse/Mulchkeil	- /Optional (196-749A678)



SYSTEMWYRZUTU

Kosz (pojemność) (l) / accessory no.	240/-
Dźwignia kosza/pokrywa kosza	Telescopic handle / Plastic
Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy / Grass Deflector	- / (196-750A678)

RAMA

Oś przednia	Steel
Zderzak przedni	(OEM-196B603)
Promień skrętu (cm) (cm)	46cm (18
Koła (przód/tył) (Zoll)	15 x 6 / 18 x 9.5
Łożyskowanie kół	Sleeve bearings
Ergonomiczna konstrukcja ramy	Easy entry frame

ELEKTRYCZNY

Reflektory przednie	Standard
---------------------	----------

KOMFORT

Rodzaj siedziska	High back
Regulacja siedziska	Tool-less
Kierownica	Soft-Grip
Tool box / Cub holder	- / -
12V Plug	
Reverse Mowing Technology (RevTEK)	-
Ładowarka	(196-967-678)

WYMIARY

LpA /LwA/LwAg (dB) (dB)	88 / 98 / 100
Wartość drgań AHV ciała (m/s ²)	1 / 0.5
Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s ²)	5 / 1.5
Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm)	225 / 99 / 103
Waga netto (kg)	196

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji



Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki_gwarancji_Cub_Cudet](#)

[2021_Cennik_Cub_Cudet, Wolf Garten, Mtd](#)