



Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 05:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb448tc-amk048-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-28km-46cm-briggsstratton-seria-575-ex-rs-ohv-mb-448-tc-p-11620.html>



MB448TC + AMK048 Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 2.8KM 46cm Briggs&Stratton Seria 575 EX RS OHV MB 448 TC

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MB448TC+AMK048
Kod producenta	MB448TC+AMK048
Kod EAN	795711936655
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 448 TC - Wygodna, mocna i niezawodna

Kosiarka MB 448 TC to najlepiej wyposażona kosiarka Serii 4. Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący, składany, z 2-stopniową regulacją wysokości ułatwia prowadzenie i zapewnia łatwy dostęp do kosza na trawę. Wydajna kosiarka pozwala w krótkim czasie skosić trawnik o powierzchni do 1.200 m². Mocny silnik OHV z systemem łatwego uruchamiania pozwala na efektywną pracę. 1-biegowy napęd kół ułatwia prowadzenie. Stabilna i mocna obudowa z polimeru poprawia komfort koszenia.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m ²	do 1.200
Typ silnika (KM)	B&S Seria 575 EX RS OHV
Moc znamionowa	2,1 kW/2,8 KM
Szerokość koszenia cm	46
Wysokość koszenia mm	25-75
Pojemność kosza na trawę l	55
Ciężar urządzenia kg	27
Napęd kół	1 V (1-biegowy)
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	147 x 50 x 113
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	83
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	96
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s ²	3,50 / 1,75

Zestaw AMK 048

—

AMK 048, zestaw do mulczowania Seria 4, szerokość koszenia 46 cm



Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 4 o szerokości koszenia 46 cm

Wyposażenie seryjne

—

Pojedynczy uchwyt kierujący

Składany pojedynczy uchwyt kierujący z 2-stopniową regulacją umożliwia wygodne zakładanie i zdejmowanie kosza na trawę.

—

Uchwyt kierujący z regulacją wysokości

Przyjemniejsza praca dzięki możliwości regulacji: uchwyt kierujący daje się wygodnie wyregulować odpowiednio do wzrostu przy zachowaniu stabilności pracy i zwrotności kosiarki.

—

Obudowa z polimeru (jednoelementowa)

Jednoelementowa obudowa kosiarek VIKING wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego działanie wysokich temperatur i promieniowania UV.

—

Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

Napęd kół

Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu.

—

Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania.

—



Silnik ReadyStart

Zdecydowana zaleta: Łatwe, niemęczące i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.

—

Zintegrowany wskaźnik napełnienia kosza

Wszystkie kosiarki trawnikowe VIKING z wyrzutem tylnym wskaźnik napełnienia zintegrowany mają z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do opróżnienia kosza.

—

Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

—

Uchwyty transportowe

Dwa zintegrowane uchwyty przy obudowie umożliwiają łatwy załadunek a także nadają się do mocowania podczas transportu.

—

Błyskawiczny napinacz Quick-Fix

Pomaga w szybkim i prostym składaniu uchwytów.

—

Składany uchwyt

Składany uchwyt umożliwia szybki i bezproblemowy transport oraz oszczędność miejsca podczas przechowywania.

—

Centralna regulacja wysokości koszenia.

Poprzez centralną 6-stopniową regulację wysokości koszenia w prosty i szybki sposób można dopasować wysokość koszenia do stanu trawnika.

—

Centralna regulacja wysokości koszenia.

Poprzez centralną 6-stopniową regulację wysokości koszenia w prosty i szybki sposób można dopasować wysokość koszenia do stanu trawnika.



Wyposażenie dodatkowe

—

Funkcja mulczowania

Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

—

Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przysłony do mulczowania rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucona na trawniku.