



Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 05:03

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb448vc-amk048-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-46cm-briggsstratton-serie-625-e-ohv-rs-mb-448-vc-p-11621.html>



## MB448VC + AMK048 Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 46cm Briggs&Stratton Serie 625 E OHV RS MB 448 VC

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>MB448VC+AMK048</b>
Kod producenta	<b>MB448VC+AMK048</b>
Kod EAN	<b>886661265732</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

## MB 448 VC Bezstopniowa regulacja prędkości dzięki napędowi Vario

Kosiarka spalinowa MB 448 VC o szerokości koszenia 46 cm jest odpowiednia do mniejszych i średnich wielkości trawnika (do ok. 1200 m<sup>2</sup>). Jak wszystkie modele serii 4 dysponuje stabilną obudową wykonaną w technologii Hightech, centralną regulacją wysokości koszenia i łatwym sposobem opróżniania kosza na trawę (55 L), który posiada wskaźnik napełnienia. O płynną regulację prędkości dba wygodny napęd Vario.

### Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m <sup>2</sup>	do 1.200
Typ silnika (KM)	B&S Serie 625 E OHV RS
Moc znamionowa	2,2 kW/3,0 KM
Szerokość koszenia cm	46
Wysokość koszenia mm	25-75
Pojemność kosza na trawę l	55
Ciężar urządzenia kg	28
Napęd kół	Vario
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	147 x 50 x 113
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	83
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	96
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s <sup>2</sup>	3,00 / 1,50

### Zestaw

**AMK 048, zestaw do mulczowania Seria 4, szerokość koszenia 46 cm**



---

Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 4 o szerokości koszenia 46 cm

## Wyposażenie seryjne

—

### Pojedynczy uchwyt kierujący

Składany pojedynczy uchwyt kierujący z 2-stopniową regulacją umożliwia wygodne zakładanie i zdejmowanie kosza na trawę..

—

### Napęd Vario

Dźwignia umieszczona na uchwycie umożliwia płynną regulację prędkości kół. W ten sposób można indywidualnie dostosować prędkość pracy do własnych potrzeb oraz wysokości i gęstości trawy. Regulacja prędkości sprawdza się doskonale szczególnie w przypadku mulczowania.

—

### Uchwyt kierujący z regulacją wysokości

Przyjemniejsza praca dzięki możliwości regulacji: uchwyt kierujący daje się wygodnie wyregulować odpowiednio do wzrostu przy zachowaniu stabilności pracy i zwrotności kosiarki.

—

### Obudowa z polimeru (jednoelementowa)

Jednoelementowa obudowa kosiarek VIKING wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego działanie wysokich temperatur i promieniowania UV.

—

### Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

### Napęd kół

Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu.

—

### Nóż łopatkowy



---

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania.

—

#### **Silnik ReadyStart**

Zdecydowana zaleta: Łatwe, niemęczące i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.

—

#### **Zintegrowany wskaźnik napętnienia kosza**

Wszystkie kosiarki trawnikowe VIKING z wyrzutem tylnym wskaźnik napętnienia zintegrowany mają z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do opróżnienia kosza.

—

#### **Podwójnie łożyskowane koła**

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

—

#### **Uchwyty transportowe**

Dwa zintegrowane uchwyty przy obudowie umożliwiają łatwy załadunek a także nadają się do mocowania podczas transportu.

—

#### **Składany uchwyt**

Składany uchwyt umożliwia szybki i bezproblemowy transport oraz oszczędność miejsca podczas przechowywania.

—

#### **Centralna regulacja wysokości koszenia.**

Poprzez centralną 6-stopniową regulację wysokości koszenia w prosty i szybki sposób można dopasować wysokość koszenia do stanu trawnika.