



Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 05:06

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb545vm-3w1-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-43cm-6-0-km-briggsstratton-serie-650-exi-mb-545-vm-3w1-p-5818.html>



MB545VM 3w1 Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 43cm 6,0 KM Briggs&Stratton Serie 650 EXi MB 545 VM 3w1

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MB545VM
Kod producenta	63400113430
Kod EAN	4030293063785
Producent	Viking

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 545 VM

Z funkcją mulczowania i napędem kół Vario

Przy kosiarce MB 545 VM mają Państwo wybór: zarówno klasyczne koszenie z dużym 60-litrowym koszem na trawę i późniejszym opróżnianiem skoszonej trawy lub użycie dołączonego zestawu do mulczowania Mulch-Kit 545. Rozdrobniona trawa zamiast trafić do kosza pozostaje w darni, stanowiąc naturalny nawóz i źródło wilgoci. Dzięki bezstopniowemu napędowi Vario można dostosować prędkość koszenia do warunków pracy.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m ²	do 1.200
Typ silnika (KM)	B&S Serie 650 EXi OHV
Szerokość koszenia cm	43
Wysokość koszenia mm	25-80
Pojemność kosza na trawę l	60
Ciężar urządzenia kg	30
Napęd kół	Vario
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	147 x 48 x 102
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	82
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	95
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s ²	4,80 / 2,40



Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

W cenie produktu:

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata

- Zakup na firmę 1 rok

Wyposażenie seryjne

—

Uchwyt transportowy

Uchwyt transportowy został zintegrowany z przodu obudowy. Umożliwia łatwy załadunek urządzenia. Dodatkowo służy jako zderzak i chroni obudowę w przypadku uderzenia w przeszkodę.

—

Centralna regulacja wysokości koszenia

Za pomocą uchwytu umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić wysokość koszenia. Wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.

—

Napęd Vario

Dźwignia umieszczona na uchwycie umożliwia płynną regulację prędkości kół. W ten sposób można indywidualnie dostosować prędkość pracy do własnych potrzeb oraz wysokości i gęstości trawy. Regulacja prędkości sprawdza się doskonale szczególnie w przypadku mulczowania.

—

Obudowa z polimeru (jednoelementowa)

Jednoelementowa obudowa kosiarek VIKING wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego na działanie wysokich temperatur i promieniowania UV.

—

Uchwyt z regulacją wysokości

Odpowiednia regulacja - łatwe koszenie: W zależności od wysokości użytkownika uchwyt sterujący można łatwo i szybko ustawić na jednym z trzech poziomów zachowując jednocześnie stabilność i zwrotność kosiarki.



Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napętnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

Wymienne listwy ochronne

Wykonane z tworzywa sztucznego stanowią dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi. Zniszczone listwy bez problemu można zastąpić nowymi.

Napęd kół

Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu.

Funkcja mulczowania

Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucana po trawniku, co likwiduje konieczność opróżnienia kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przysłony do mulczowania rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucana na trawniku.

Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki VIKING można szybko i łatwo transportować, a także przechowywać w ekonomiczny sposób.

Zintegrowany wskaźnik napętnienia kosza

Wszystkie kosiarki trawnikowe VIKING z wyrzutem tylnym wskaźnik napętnienia zintegrowany mają z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do opróżnienia kosza.



Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

Wyposażenie dodatkowe

Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania.