



Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 01:32

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb650vm-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-48cm-6-0-km-bs-serie-750-dov-rs-mb-650-vm-p-5829.html>



MB650VM Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 48cm 6,0 KM B&S Serie 750 DOV RS MB 650 VM

Dostępność

[Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.](#)

Numer katalogowy

MB650VM

Kod producenta

63600113421

Kod EAN

4030293115583

Producent

Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 650 VM

Kosiarka wielofunkcyjna (Multi-Mäher™) z napędem Vario

Mocna wielofunkcyjna kosiarka spalinowa (Multi-Mäher™) do koszenia trawników o powierzchni do 2000 m². Duża trwałość dzięki zastosowaniu obudowy aluminiowej i noży ze specjalnej stali. Możliwość pracy z koszem, wyrzutem tylnym lub jako kosiarka mulczująca. Ułatwia pracę dzięki zastosowaniu napędu Vario z płynną regulacją. Idealna do uniwersalnych zastosowań na dużych trawnikach

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m ²	2.000
Typ silnika (KM)	B&S Serie 750 DOV RS
Szerokość koszenia cm	48
Wysokość koszenia mm	30-85
Pojemność kosza na trawę l	75
Ciężar kg	43

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.



Wypożyczenie możliwe do do dokupienia:

* Aktualna cena wypożyczenia możliwego do dokupienia na zapytanie e-mailowe
Produkty możliwe do dokupienia umieściliśmy na samym końcu opisu produktu

W cenie produktu:

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata

- Zakup na firmę 1 rok

Wypożyczenie seryjne

Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

Napęd Vario

Dźwignia umieszczona na uchwycie umożliwia płynną regulację prędkości kół. W ten sposób można indywidualnie dostosować prędkość pracy do własnych potrzeb oraz wysokości i gęstości trawy. Regulacja prędkości sprawdza się doskonale szczególnie w przypadku mulczowania.

Funkcja mulczowania

Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Uchwyt z regulacją wysokości

Odpowiednia regulacja - łatwe koszenie: W zależności od wysokości użytkownika uchwyt sterujący można łatwo i szybko ustawić na jednym z trzech poziomów zachowując jednocześnie stabilność i zwrotność kosiarki.

Stabilna konstrukcja ramowa

Trwała rama o wyjątkowo sztywnej konstrukcji nie odkształca się nawet w przypadku najcięższych zastosowań. Składa się z 3 mocnych elementów metalowych. Siła wywierana na uchwyt sterujący związana z obsługą urządzenia jest rozprowadzana bezpośrednio na obudowę - kosiarka reaguje szybko, dzięki czemu można ją łatwo manewrować.



Uchwyt transportowy

Uchwyt transportowy został zintegrowany z przodu obudowy. Umożliwia łatwy załadunek i pochylanie urządzenia. Dodatkowo służy jako zderzak i chroni obudowę w przypadku najechania na przeszkodę.

Wymienne listwy ochronne

Wykonane z tworzywa sztucznego stanowią dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi. Zniszczone listwy bez problemu można zastąpić nowymi.

Centralna regulacja wysokości koszenia

Za pomocą uchwytu umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić wysokość koszenia. Wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.

Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki VIKING można szybko i łatwo transportować, a także przechowywać w ekonomiczny sposób. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przystosy do mulczowania rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucona na trawniku. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)

Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła napędowe zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

Obudowa aluminiowa

Obudowę aluminiową charakteryzuje niewielki ciężar i duża stabilność. Lakierowane proszkowo powierzchnie są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)



Silnik ReadyStart

Zdecydowana zaleta: Łatwe, niemęczące i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym jak i rozgrzanym silniku.

Wyposażenie dodatkowe

Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny s rumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania. (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości)