

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb6553ys-kosiarka-spalinowa-z-przedladnia-hydrostatyczna-viking-53cm-3-9-km-kawasaki-fj-180-v-kai-ohv-mb-655-3ys-p-11628.html>

MB655.3YS Kosiarka spalinowa z przedładnią hydrostatyczną VIKING 53cm 3,9 KM Kawasaki FJ 180 V KAI OHV MB 655 3YS

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MB655YS
Kod producenta	MB655YS
Kod EAN	886661168156
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 655.3 YS Półprofesjonalna kosiarka z przekładnią hydrostatyczną

Kosiarka MB 655 YS serii 6 została wyposażona w trwałą, bezstopniową przekładnię hydrostatyczną i silnik Kawasaki, montowany w profesjonalnych kosiarkach serii 7. Trwałość urządzenia zapewnia aluminiowa obudowa ze zintegrowanymi, wymiennymi listwami bocznymi i ochroną przed skutkami zderzeń. Dzięki wymienionym zaletom kosiarka może być użytkowana przez wiele sezonów nawet na dużych powierzchniach - do 2500 m².

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m²	do 2.500
Typ silnika (KM)	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Moc znamionowa	2,9 kW/3,9 KM 2.800 obr/min
Szerokość koszenia cm	53
Wysokość koszenia mm	25-85
Pojemność kosza na trawę l	70
Ciężar urządzenia kg	56
Napęd kół	Hydro
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	171 x 59 x 112
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	84
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LwA dB(A)	98
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s²	3,00 / 1,50

Wyposażenie seryjne

Przekładnia hydrostatyczna

Przekładnia hydrostatyczna o dużym momencie obrotowym do bezstopniowego dostosowywania prędkości.

—

Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napętnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.

—

Wymienne listwy ochronne

Wykonane z tworzywa sztucznego stanowią dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi. Zniszczone listwy bez problemu można zastąpić nowymi.

Napęd kół

Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu.

—

Funkcja mulczowania

Jeśli zdemontowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

—

Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przysłony do mulczowania rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucona na trawniku.

—

VIKING-BBC (Sprzęgło i hamulec noża)

Sprzęgło noża VIKING umożliwia uruchamianie i wyłączanie noża przy pracującym silniku. Dzięki temu nie ma konieczności wyłączania silnika na czas opróżniania kosza. Ponadto kosiarka może pracować, a nóż pozostawać w stanie spoczynku.

—

Zintegrowany wskaźnik napętnienia kosza

Wszystkie kosiarki trawnikowe VIKING z wyrzutem tylnym wskaźnik napełnienia zintegrowany mają z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni moment do opróżnienia kosza.

Miękki uchwyt

Ergonomiczny uchwyt dający uczucie komfortu w dłoni. Dźwignia zatrzymująca pracę silnika doskonale do niego przylega.

Centralna regulacja wysokości koszenia

Dzięki centralnej regulacji wysokości koszenia w kilku stopniach, można szybko i bardzo łatwo dopasować żadaną wysokość cięcia w zależności od stanu koszonej powierzchni.

Składany uchwyt

Składany uchwyt umożliwia łatwy i szybki transport. Dzięki temu zaoszczędza się również miejsce przy pozasezonowym magazynowaniu.

Uchwyt transportowy

Z przodu obudowy zintegrowano uchwyt transportowy. Umożliwia on załadunek urządzenia. Służy również jako ochrona przed zderzeniem, chroniąc obudowę przy najejchaniu na przeszkodę.

Pojedynczy uchwyt kierujący

Pojedynczy uchwyt kierujący pozwala uregulować wysokość do wzrostu użytkownika. Dzięki niemu można w wygodny sposób zdejmować i montować kosz na ściętą trawę.

Regulowany uchwyt (wysokość)

Uchwyt kierujący można w prosty sposób i bardzo szybko dopasować do wzrostu użytkownika w zakresie 3-stopni przy zachowaniu takiej samej stabilności i zwrotności kosiarki.

Podwójnie łożyskowane koła

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

Wyposażenie dodatkowe

Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania.