



Dane aktualne na dzień: 22-06-2026 05:35

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb655vm-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-53cm-briggsstratton-750-dov-rs-mb-655-vm-p-5822.html>



MB655VM Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 53cm Briggs&Stratton 750 DOV RS MB 655 VM

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MB655VM
Kod producenta	63750113471
Kod EAN	4030293127906
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 655 VM - Komfortowa kosiarka wielofunkcyjna

Mocna kosiarka spalinowa do pielęgnacji dużych trawników o powierzchni do 2500 m². Wyposażona w zestaw do mulczowania, napęd Vario i silnik DOV z systemem ReadyStart. Bardzo trwała obudowa wykonana z aluminium z wymiennymi listwami ochronnymi i uchwytem transportowym. Przeznaczona do pracy na dużych terenach zielonych, dla wymagających użytkowników.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika	2500 m ²
Typ silnika	B&S Serie 750 DOV RS
Szerokość koszenia	53 cm
Wysokość koszenia	30-85 mm
Prędkość	2,4 - 5,2 km/h
Pojemność kosza na trawę	75 l
Ciężar	44 kg

Wyposażenie seryjne

•

Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.



- **Napęd Vario**

Dźwignia umieszczona na uchwycie umożliwia płynną regulację prędkości kół. W ten sposób można indywidualnie dostosować prędkość pracy do własnych potrzeb oraz wysokości i gęstości trawy. Regulacja prędkości sprawdza się doskonale szczególnie w przypadku mulczowania.

- **Funkcja mulczowania**

Jeśli zdemonstrowany zostanie kosz na trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucona po trawniku, co likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.

- **Uchwyt z regulacją wysokości**

Odpowiednia regulacja - łatwe koszenie: W zależności od wysokości użytkownika uchwyt sterujący można łatwo i szybko ustawić na jednym z trzech poziomów zachowując jednocześnie stabilność i zwrotność kosiarki.

- **Silnik DOV z systemem ReadyStart**

Pojedyncze krzywki na wałku rozrzędu przesuwają kolejno specjalnie uformowane, opatentowane dźwignienki bezpośrednio połączone z zaworami za pośrednictwem dźwigni. Większa niezawodność i niższy poziom hałasu dzięki mniejszej ilości ruchomych elementów. Bardziej równomierna praca silnika, przyjemniejsze brzmienie.

- **Stabilna konstrukcja ramowa**

Trwała rama o wyjątkowo sztywnej konstrukcji nie odkształca się nawet w przypadku najcięższych zastosowań. Składa się z 3 mocnych elementów metalowych. Siła wywierana na uchwyt sterujący związana z obsługą urządzenia jest rozprowadzana bezpośrednio na obudowę - kosiarka reaguje szybko, dzięki czemu można ją łatwo manewrować.

- **Uchwyt transportowy**

Uchwyt transportowy został zintegrowany z przodu obudowy. Umożliwia łatwy załadunek i pochylenie urządzenia. Dodatkowo służy jako zderzak i chroni obudowę w przypadku najechania na przeszkodę.

- **Wymienne listwy ochronne**

Wykonane z tworzywa sztucznego stanowią dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi. Zniszczone listwy bez problemu można zastąpić nowymi.

- **Centralna regulacja wysokości koszenia**

Za pomocą uchwytu umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić wysokość koszenia. Wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.



- **Składany uchwyt**

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki VIKING można szybko i łatwo transportować, a także przechowywać w ekonomiczny sposób.

- **Nóż wielofunkcyjny**

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przysłony do mulczowania rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucona na trawniku.

- **Podwójnie łożyskowane koła**

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła napędowe zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki.

- **Napęd kół**

Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu.

- **Obudowa aluminiowa**

Obudowę aluminiową charakteryzuje niewielki ciężar i duża stabilność. Lakierowane proszkowo powierzchnie są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd.

Wyposażenie dodatkowe

- **Nóż łopatkowy**

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika i dobre właściwości koszenia i zbierania.

Akcesoria

AFK 080



Wyposażenie dodatkowe: kosz na trawę, tekstylny, pojemność 80 l, ciężar 3,8 kg.

ADF 700

Deflektor do kosiarek Serii 6 i 7