

Link do produktu: <https://pajm.pl/mb6rv-kosiarka-spalinowa-z-napedem-viking-53cm-bs-seria-850-pro-ohv-rs-mb-6-rv-p-5828.html>

MB6RV Kosiarka spalinowa z napędem VIKING 53cm B&S Seria 850 PRO OHV RS MB 6 RV

Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MB6RV
Kod producenta	63800113430
Kod EAN	795711405724
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży

MB 6 RV - Kosiarki spalinowe do wysokiej trawy na zarośniętych terenach zielonych

Mocna kosiarka spalinowa do wysokiej trawy z dużymi tylnymi kołami, napędem Vario i kątem zawracania 360°. Dzięki 3-kołowej konstrukcji są one bardzo zwrotne, a duże tylne koła doskonale sprawdzają się na nierównym terenie. Centralna regulacja wysokości koszenia oraz regulacja wysokości uchwytu kierującego zapewnia komfortową pracę w trudnych warunkach. Idealna do prac na obszarach, gdzie koszenie odbywa się rzadziej - np. w sadach, na łąkach, zarośniętych terenach zielonych, jak również w ogrodach z dziką roślinnością.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m²	do 2.500
Typ silnika (KM)	B&S Seria 850 PRO OHV RS
Moc znamionowa	3,4 kW/4,6 PS
Szerokość koszenia cm	53
Wysokość koszenia mm	55-150
Ciężar urządzenia kg	74
Napęd kół	Vario
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	215 x 79 x 115
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	86
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Wartość drgań ahw m/s²	5,02 / 2,01

Wyposażenie standardowe

- [Centralna regulacja wysokości](#)
- [Łożysko wału korbowego](#)
- [Napęd kół](#)
- [Otwarta konstrukcja obudowy](#)
- [Regulacja uchwytu sterującego w poziomie](#)
- [Regulowane koło przednie](#)
- [Regulowany uchwyt sterujący](#)

W cenie produktu:

- Kosiarka z wyposażeniem standardowym
- Olej w ilości koniecznej do uruchomienia maszyny

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Wyposażenie seryjne

—

Łożysko wału korbowego

Dodatkowe łożysko wału korbowego w obudowie noża chroni wał przed uszkodzeniami, zwłaszcza podczas profesjonalnych zastosowań na mocno zarośniętych łąkach. Jednocześnie osłona z tworzywa sztucznego chroni łożysko przed zanieczyszczeniami i wilgocią.

—

Otwarta konstrukcja obudowy

Specjalna, otwarta konstrukcja obudowy umożliwia obróbkę nawet dużych ilości trawy. Trwałe wzmocnienie wewnątrz obudowy kosiarki zapobiega uszkodzeniom wału silnika w przypadku kontaktu noża z przeszkodą.

—

Regulacja uchwytu sterującego w poziomie

Regulacja uchwytu sterującego w poziomie (wraz z blokowaniem koła przednim) umożliwia uzyskanie optymalnej pozycji pracy użytkownika podczas koszenia na zboczach i pozwala na precyzyjne wykaszanie trawy wzdłuż płotów i murów.

—

Regulowane koło przednie

Swobodne koło przednie posiada regulację wysokości, co umożliwia dostosowanie nachylenia kosiarki do warunków terenowych podczas koszenia łąk.

Regulowany uchwyt sterujący

Uchwyt sterujący jest wyposażony w regulację wysokości, co gwarantuje optymalną pozycję pracy użytkownika. Ponadto uchwyt można wygodnie złożyć na czas transportu lub przechowywania.

Napęd Vario

Pozwala na bezstopniową regulację prędkości.

Centralna regulacja wysokości

Centralna regulacja wysokości umożliwia stopniową regulację wysokości koszenia bezpośrednio z uchwytu sterującego. Duże koła tylne ze zintegrowanym mechanizmem wolnego koła gwarantują kąt zawracania 360°, co pozwala na łatwe manewrowanie kosiarką.