



Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 12:03

Link do produktu: <https://pajm.pl/mi422pc-kosiarka-automatyczna-viking-imow-mi-422-pc-p-11643.html>

MI422PC Kosiarka automatyczna Viking iMOW MI 422 PC



Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	MI422.1PC
Kod producenta	63010111440
Producent	Zakończone (produkty archiwalne)

Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING
są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

MI 422 PC - Kompaktowa kosiarka automatyczna z dostępem przez aplikację

Kosiarka automatyczna VIKING MI 422 PC może być sterowana również za pomocą aplikacji, niezależnie od miejsca i czasu, w którym się znajdujemy. Do tego jest bardzo zwrotna, co pozwala jej kosić również mniejsze i węższe trawniki. Kosiarkę można w pełni intuicyjnie skonfigurować za pośrednictwem smartfona lub tabletu np. w dynamicznym planie koszenia można ustawić czas aktywności. Inteligentny algorytm koszenia dba o to, by mały lub średniej wielkości trawnik został perfekcyjnie skoszony. Kosiarka posiada ruchomą obudowę z czujnikami, chroniącą robota przed deszczem i przeszkodami. Czujniki lokalizują potencjalne przeszkody i wybierają alternatywną drogę koszenia. Decydując się na kosiarkę automatyczną iMow można wyraźnie zredukować nakład pracy w ogrodzie a jednocześnie mieć pięknie przycięty i zadbane trawnik

Dane techniczne

Liczba obrotów U/min	4.450
Maksymalne nachylenie terenu %	40
Ø Czas koszenia w tygodniu h ¹⁾	17
Ø Czas pracy na jednym ładowaniu min	60
Szerokość koszenia cm	20
Urządzenie (Dł./Szer./Wys.) cm	60 x 43 x 27
Wysokość koszenia mm	20-60
Ø Czas ładowania min	90
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony LpA dB(A)	49
Maksymalna powierzchnia trawnika (m ²) m ²	do 1.000
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Optymalna powierzchnia trawnika (m ²) m ²	do 650

Wyposażenie seryjne

Koła z bieżnikami

Kosiarka doskonale radzi sobie z poruszaniem się na gęstym trawniku i na nierównościach oraz na wzniesieniach (o kącie



nachylenia do 35%). Ponadto koła z bieżnikami poruszają się nie tylko cicho, ale także same się oczyszczają.

Regulacja drogi powrotnej

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi powrót kosiarki automatycznej do stacji ładującej następuje wzdłuż przewodu ograniczającego. Na życzenie istnieje jednak możliwość regulacji korytarza od 0,3 do 0,7 m zależnie od budowy krawężnika koszonej powierzchni. Przy regulacji należy zwrócić uwagę na dodatkowo wymagane materiały montażowe (np. komplet kabli AED 600).

Wyraźny wyświetlacz LCD

Poprzez wyświetlacz wszystkie ustawienia mogą być ujęte szczególnie intuicyjnie, dzięki swojemu kontrastowemu, wyraźnemu ekranowi korzystanie również w okularach przeciwsłonecznych nie sprawia kłopotu. Przy modelach Serii MI 6 wyświetlacz można wyjąć z obudowy, dzięki czemu nie ma potrzeby schylania się podczas programowania pracy urządzenia.

Zderzak

Maska kosiarki automatycznej iMow jest ruchoma i posiada czujniki rozpoznawania przeszkód. Po zetknięciu kosiarki z przeszkodą, siła uderzenia zostaje odprowadzona wzdłuż maski a kosiarka zmienia kierunek. W przypadku podniesienia maski noże zatrzymują się.

Zintegrowana ochrona przed kradzieżą

W przypadku uniesienia lub przewrócenia kosiarki, rozlega się sygnał ostrzegawczy.

Programowanie za pomocą aplikacji

Wiele ustawień można regulować za pomocą wyświetlacza a także za pomocą aplikacji iMow do kosiarki automatycznej. Obsługa jest intuicyjna i wygodna. Można używać do tego smartfona lub tableta.

Zestaw do mulczowania

Podczas koszenia trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz dla podłoża. Wytrzymały nóż do mulczowania pozostaje ostry przez wyjątkowo długi czas. Przy każdym zatrzymaniu noża automatycznie zmienia się kierunek jego obrotu, co zapewnia jego równomierne zużycie. Wymiany noża dokonuje się bez użycia narzędzi.

Stacja ładująca

Ładowarka to przystań kosiarki iMow. Umieszczamy ją w centralnej części ogrodu, tak aby kosiarka w każdej chwili mogła pobrać energię lub znaleźć schronienie w przypadku złej pogody. Dzięki inteligentnemu systemowi ładowania sama decyduje



o tym czy potrzebne jest szybkie ładowanie akumulatora (ze względu na zaplanowaną pracę) czy akumulator zostanie naładowany w trybie standardowym. Może ona być zainstalowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz trawnika. Należy w tym przypadku uwzględnić dodatkowe informacje dotyczące montażu pętli ograniczającej znajdujące się w instrukcji.

Wyposażenie dodatkowe

—

Zestaw instalacyjny

iKit5: Stacja ładująca, pętla ograniczająca (150 m), wtyk zaciskowy (2 szt.), złączka do przewodu (3 szt.), kołki montażowe (150 szt.).