



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 08:53

Link do produktu: <https://pajm.pl/mp001gz-minikompresor-akum-xgt-xpt-40v-max-makita-p-25625.html>

MP001GZ Minikompresor akum. XGT XPT 40V MAX MAKITA



Cena brutto	644,00 zł
Cena netto	523,58 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	MP001GZ
Kod producenta	MP001GZ
Kod EAN	088381748926
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowy minikompresor zasilany akumulatorem 40 V max XGT przeznaczony do pompowania opon samochodowych oraz rowerowych, piłek, itp.
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
- Funkcja zapisu ostatniego ciśnienia docelowego ustawionego przed wyłączeniem urządzenia
- Stabilne podstawki umożliwiają użycie jako "urządzenia stacjonarnego"
- Przycisk uwalniania powietrza służący do wypuszczenia powietrza w momencie jeśli przedmiot zostanie nadmuchany do zbyt dużego ciśnienia
- 3 tryby włączania powietrza:
 - tryb piłki - służący do napełniania piłek z ciśnieniem regulowanym w zakresie 35 - 110 kPa / 5 - 16 PSI / 0,35 - 1,1 bar
 - tryb niskiej prędkości - służący do napełniania przedmiotów z małą prędkością i ciśnieniem regulowanym w zakresie 33 - 1100 kPa / 5 - 161 PSI / 0,35 - 1,1 bar
 - tryb wysokiej prędkości - służący do napełniania przedmiotów z wysoką prędkością i ciśnieniem regulowanym w zakresie 33 - 1100 kPa / 5 - 161 PSI / 0,35 - 1,1 bar
- Termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem, sygnalizujący przegrzewanie się urządzenia poprzez miganie diody oraz wyświetlenie ikony ostrzegawczej na wyświetlaczu
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- Podświetlany na biało, duży cyfrowy manometr zapewnia dobrą widzialność w ciemnych miejscach oraz na zewnątrz
- Funkcja wyświetlania zarówno ciśnienia docelowego jak i aktualnego ciśnienia powietrza w pompowanym przedmiocie
- Możliwość zmiany wyświetlanej jednostki ciśnienia w zależności od preferencji użytkownika
- Różne rodzaje końcówek do pompowania z możliwością przechowywania ich w obudowie urządzenia
- Dioda LED umożliwiająca pracę w ciemnych miejscach
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-Ion



Obsługiwane akumulatory:

2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah

Maks. ciśnienie robocze:

1100 kPa / 161 PSI / 11,1 bar

Wydatek powietrza:

24 l/min

Cykl pracy:

10 min wl. / 5 min wyl.

Długość węża:

650 mm

Wymiary (D x S x W):

351 x 108 x 231 mm

Waga (EPTA):

2,8 - 3,1 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)