



Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 04:47

Link do produktu: <https://pajm.pl/mt4112sz-kosiarka-samojezdna-traktorek-viking-110cm-12-6-km-serie-7160-intek-ohv-sz-p-11634.html>



## MT4112SZ Kosiarka samojezdna (traktorek) VIKING 110cm 12,6 KM Serie 7.160 Intek OHV SZ

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>MT4112SZ</b>
Kod producenta	<b>MT4112SZ</b>
Kod EAN	<b>886661067022</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

**Produkty firmy STIHL oraz VIKING są dostępne w naszych salonach sprzedaży**

## MT 4112 SZ - Niesamowita wydajność koszenia i radość jazdy w jednym!

Najmocniejszy model Serii T4 - MT 4112 SZ z silnikiem 2-cylindrowym. Szerokość koszenia 110 cm pozwala na komfortowe koszenie także dużych trawników. Wszystko znajduje się w zasięgu ręki: hydrostatyczna przekładnia, dźwignia jazdy do przodu lub do tyłu, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia i elektromagnetyczne sprzęgło noża. Zespół tnący z praktycznym wyrzutem bocznym pozwala na koszenie non stop bez potrzeby opróżniania kosza. Kosiarka MT 4112 SZ to maksymalna moc - najwyższa jakość koszenia. Nowy design podkreśla niemal sportowy charakter.

### Dane techniczne

Powierzchnia trawnika m <sup>2</sup>	do 8.000
Moc znamionowa przy prędkości obrotowej U/min /	9,3 kW / 12,6 KM /2.950
Szerokość koszenia cm	110
Wysokość koszenia mm	35-90
Typ silnika	Serie 7.160 Intek OHV
Napęd kół	bezstopniowy
Ciężar urządzenia kg	224
Koła przednie "	16 x 7,50-8
Koła tylne "	20 x 10,00-8
Wartość drgań ahw siedzenie / kierownica m/s <sup>2</sup>	0,50 / 2,50
Niepewność pomiarowa K siedzenie / kierownica m/s <sup>2</sup>	0,25 / 1,25

### Wyposażenie seryjne

#### Innowacyjny system zmiany kierunku jazdy

Płynną pracę zapewnia opracowany przez firmę VIKING system zmiany kierunku jazdy. Prosty mechanizm umożliwi wybór



---

kierunku ruchu za pomocą dźwigni. Sterowanie przekładnią hydrostatyczną odbywa się za pośrednictwem pedału napędu po prawej stronie.

—

#### **Koszenie z wyrzutem bocznym**

Skoszona trawa jest równomiernie rozrzucona na powierzchni trawnika, stając się dla niego naturalnym nawozem. Dzięki temu nie trzeba opróżniać kosza i można z łatwością kosić także większe powierzchnie z wyższą trawą.

—

#### **Trwała konstrukcja ramowa**

Trwała konstrukcja ramowa ze zderzakiem okalającym zapewnia stabilność nawet dla urządzeń dodatkowych takich jak zestaw zimowy. Zderzak znajduje się w wyposażeniu standardowym wszystkich kosiarek samojezdnych za wyjątkiem MT 4097 SX.

—

#### **System zbierania trawy**

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wyłapuje źdźbła trawy na obrzeżach i kieruje je do noży.

—

#### **Zintegrowany hak**

Hak holowiczy umieszczony na obudowie umożliwia proste podłączenie urządzeń dodatkowych.

—

#### **1-pedałowy napęd z hydrostatyczną przekładnią**

Pedał napędu po prawej, pedał hamulca po lewej. Komfortowy 1-pedałowy napęd z hydrostatyczną skrzynią biegów.

—

#### **Komfortowy fotel**

Amortyzowany fotel z możliwością regulacji. Komfortowa regulacja fotela zapewnia optymalną pozycję siedzenia na traktorku osobom różnego wzrostu. Siedzenie można również złożyć do przodu.

—

#### **Zespół tnący z systemem 2-nożowym**

Zespół tnący z systemem 2-nożowym z ukośnymi nożami zapewnia ładny wygląd koszonego pasa o szerokości 95 cm. Zespół tnący można zdemontować bez użycia narzędzi.

—



---

### **Szerokie opony**

Duże, szerokie opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów.

—

### **Centralna regulacja wysokości koszenia**

Dźwignia centralnej regulacji wysokości znajduje się bezpośrednio obok fotela - dzięki temu można indywidualnie ustawić wysokość koszenia - poziom 1-8.

## **Wyposażenie dodatkowe**

—

### **Zestaw mulczujący**

Zestaw do mulczowania pozwala w prosty sposób przebroić kosiarkę VIKING w kosiarkę do mulczowania. Funkcja polega na rozdrobnieniu trawy i pozostawieniu jej jako naturalnego nawozu na trawniku. Dodatkowo odpada konieczność utylizacji skoszonej trawy.