



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 13:01

Link do produktu: <https://pajm.pl/oleo-mac-om92r16k-comfort-spalinowy-tractorek-kosiarka-samojezdna-om-92r16-k-68059206-p-33992.html>



OLEO-MAC OM92R/16K COMFORT Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna / OM 92R/16 K / 68059206

Cena brutto	9 764,00 zł
Cena netto	7 938,21 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	OM92R/16K
Kod producenta	68059206
Kod EAN	8026619107246
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Traktor ogrodowy OLEO-MAC OM92R/16K COMFORT

Traktory ogrodowe Oleo-Mac linii Comfort z wyrzutem tylnym łączą w sobie niezawodność i kompaktowość oraz stosunkowo dużą pojemność kosza - 300l. Sprawdzą się na dużych trawnikach do około 4000 m². W wyposażeniu standardowym znajdują się również zaślepka do mielenia. Umożliwia ona koszenie niewysokiej trawy i jej rozdrabnianie na niewielkie fragmenty, które łatwiej ulegają rozkładowi, używając trawnik.

- Ergonomia pracy operatora, dzięki szerokiemu wejściu i wysoko umieszczonej kierownicy oraz regulowanej pozycji siedziska.
- Przekładnia hydrostatyczna Tuff Torq uruchamiana pedałem bez konieczności odrywania rąk od kierownicy, dzięki czemu zapewnia się większą kontrolę nad maszyną oraz bezpieczeństwo.
- Szerokie koła posiadają specjalny bieżnik, który nie niszczy trawy podczas pracy.
- Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. System ten gwarantuje zawsze **precyzyjne uruchomienie ostrzy bez ryzyka odbicia**.
- Zmniejszony promień skrętu (45 cm) ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.
- Pojemny zbiornik na paliwo 7,5l.
- Agregat tnący wyposażony jest w system antywibracyjny oraz dwa koła kopiujące, nazywane również kołami podporowymi.
- Oświetlenie LED.
- Duży kosz 300l, opróżniany z pozycji operatora przy pomocy dźwigni.
- Specjalnie profilowane, wygodne siedzisko posiada niewielki otwór odprowadzający wodę i ułatwiający wentylację.
- Elementy sterujące umieszczone są na czytelnej desce rozdzielczej.
- Praktyczna regulacja wysokości koszenia za pomocą dogodnie umieszczonej dźwigni z podziałką (7 pozycji).
- Sprzęgło elektromagnetyczne jest włączone szybko i cicho za pomocą poręcznego przycisku na desce rozdzielczej.
- Szybki montaż "Deck Wash System". Szybkołączące ułatwia skierowanie wody do wnętrza agregatu i efektywne czyszczenie układu tnącego.
- Szeroki przedni zderzak ze stali wysokiej wytrzymałości, który chroni kosiarkę w przypadku przypadkowego uderzenia.
- Hak holowniczy dostarczany wraz z urządzeniem.



Zalety:

Duży kosz - jak na małe gabaryty, traktorka, modele te cechuje bardzo duża pojemność kosza bo aż 300 litrów. Z reguły tej wielkości traktorki ogrodowe mają pojemniki na ściętą trawę o pojemności 200-250 litrów. Dzięki temu zaoszczędzamy czas potrzebny na opróżnianie kosza.



Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. Sprzęgło elektromagnetyczne jest włączone szybko i cicho za pomocą poręcznego przycisku na desce rozdzielczej.



Oświetlenie LED.



Zmniejszony promień skrętu (45 cm) ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.



Praktyczna regulacja wysokości koszenia za pomocą dogodnie umieszczonej dźwigni z podziałką (7 pozycji).



Szeroki przedni zderzak ze stali wysokiej wytrzymałości, który chroni kosiarkę w przypadku przypadkowego uderzenia.



Skrzynię hydrostatyczną obsługujemy 2 pedałami nożnymi, z antypoślizgowymi nakładkami gumowymi, umiejscowionymi z prawej strony traktorka, patrząc z pozycji operatora kosiarki



[Czytaj więcej](#)

Dane techniczne

Marka	OLEO-MAC
Silnik typ / rodzaj	Spalinowy 4-suwowy benzynowy
Silnik moc maksymalna w KM	16
Moc użyteczna w kW	7.8
Silnik producent	EMAK / LONCIN
Pojemność w cm ³	452
Fabrycznie ustawione obroty silnika	2600
Ilość cylindrów	1
Elektryczny rozrusznik	Tak
Ssanie automatyczne	Nie
Szerokość robocza w cm	92
Ilość noży	2
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7-krotna
Wysokość koszenia min/max (mm)	30 - 90
Typ agregatu tnącego	Umieszczony centralnie z wyrzutem do tyłu
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Złącze do mycia agregatu tnącego	Tak



Szerokość produktu w cm	90
Długość produktu w cm	250
Długość w cm ze zdjętym koszem i bez zderzaka przedniego około	200
Wysokość produktu w cm	110
Waga produktu w kg	193
Materiał wykonania	Rama w obudowie z wytrzymałego tworzywa ABS
Reflektory	Tak w technologii LED
Maksymalna prędkość do przodu w km/h	8,8
Maksymalna prędkość do tyłu w km/h	4,5
Tempomat	Nie
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	7,5
Rodzaj agregatu tnącego	Standard
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Informacja o zapełnieniu kosza	Tak
Wyrzut boczny	Nie
Sposób opróżnianie kosza	Manualny
Opróżnianie kosza elektrycznie	Nie
Gwar. poziom hałasu w db(A)	100
Średnica przednich kół w calach	15X6.0-6
Średnica tylnych kół w calach	18X8,5-8
Napęd kół	Tak tylnych
Przekładnia napędu kół	Hydrostat nożny producent Tuff Torq
Blokada dyferencjału	Nie
Pojemność kosza w litrach	300
Materiał kosza	Materiał z plastikowym wzmocnieniami o zwiększonej pojemności
Zalecana maksymalna powierzchnia koszenia m ²	4000
Zaślepka mulczująca / funkcja mulczowania	Tak w standardowym wyposażeniu
Deflektor pokosu	Opcja - na ten moment nie produkowane
Hak do montażu akcesoriów ciągniętych	Tak w standardowym wyposażeniu
Zderzak przedni	Tak w standardowym wyposażeniu
Licznik motogodzin	Opcja
Pług do odśnieżania	Opcja - na ten moment nie produkowane
Ładowarka do akumulatorów	Tak w standardowym wyposażeniu
Linia	Comfort
Rodzaj wyświetlacza	Brak
Komunikacja WiFi	Brak

Dane techniczne silnika

Producent: Loncin / Emak

Model: LC1P92F-1 / K1600 OHV

Pojemność skokowa: 452 cm³

Moc max: 16KM/11,80kW/3600r/min

Moc netto: 12,5KM/9,2kW/3600r/min

Średnica x skok tłoka: 92 mm × 68 mm

Moment obrotowy netto: 27Nm/2600/obr/min

Układ rozruchowy: Elektryczny

Układ smarowania: Rozbryzgowy

Filtr oleju: Nie

Filtr powietrza: Pólsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)

Pojemność miski oleju: 1,2 l

Waga netto: 31kg

Wymiary: 432 mm × 388 mm × 300 mm



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny traktorek koszący, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Potwierdzenie zarejestrowania traktorka w systemie gwarancyjnym EMAK , upoważniające do naprawy w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży



Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następnie wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, w związku z tym zalecamy dokupienie oleju. Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym traktorkiem.

Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym traktorku to 1,2 litra.

Na specjalne życzenie, możemy traktorek przed wysyłką złożyć oraz uruchomić, takie życzenie należy umieścić w uwagach zamówienia, ale czas realizacji zamówienia w przypadku wybrania takiej opcji wydłuży się o 1-3 dni robocze.

Przy dostawie naszym transportem, traktorki zawsze dostarczamy gotowe do pracy. (Warunki dostawy są umieszczone pod znakiem i przy wybranej formie dostawy i płatności).

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)