



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 03:37

Link do produktu: <https://pajm.pl/oleo-mac-om99l14-5k-comfort-spalinowy-tractorek-kosiarka-samojezdna-om-99l14-5-km-68059202-p-34030.html>



OLEO-MAC OM99L/14,5K COMFORT Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna / OM 99L/14,5 KM / 68059202

Cena brutto	8 546,00 zł
Cena netto	6 947,97 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	OM99L/14,5K
Kod producenta	68059202
Kod EAN	8026619107208
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Traktor ogrodowy OM99L/14,5K COMFORT

Traktory ogrodowe Oleo-Mac linii Comfort z wyrzutem bocznym są idealne do koszenia dużych trawników. Świetnie sprawdzają się również przy koszeniu dużych powierzchni nieużytków, bo dzięki wyrzutowi boczemu, są w stanie poradzić sobie z bardzo wysoką trawą. Dzięki szerokiemu, bocznemu kanałowi wyrzutowemu doskonale koszą nieco wyższą trawę w miejscach, gdzie zbieranie pokosu nie jest głównym celem operatora. W wyposażeniu standardowym znajdują się również zaśleпка do mielenia. Umożliwia ona koszenie niewysokiej trawy i jej rozdrabnianie na niewielkie fragmenty, które łatwiej ulegają rozkładowi, użyzając trawnik.

- Ergonomia pracy operatora, dzięki szerokiemu wejściu i wysoko umieszczonej kierownicy oraz regulowanej pozycji siedziska.
- Szerokie koła posiadają specjalny bieżnik, który nie niszczy trawy podczas pracy.
- Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. System ten gwarantuje zawsze **precyzyjne uruchomienie ostrzy bez ryzyka odbicia**.
- Zmniejszony promień skrętu (45 cm) ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.
- Agregat tnący wyposażony jest w system antywibracyjny oraz dwa koła kopiujące, nazywane również kołami podporowymi.
- Pojemny zbiornik na paliwo 7,5l.
- Oświetlenie LED.
- Specjalnie profilowane, wygodne siedzisko posiada niewielki otwór odprowadzający wodę i ułatwiający wentylację.
- Elementy sterujące umieszczone są na czytelnej desce rozdzielczej.
- Praktyczna regulacja wysokości koszenia za pomocą dogodnie umieszczonej dźwigni z podziałką (7 pozycji).
- Sprzęgło elektromagnetyczne jest włączone szybko i cicho za pomocą poręcznego przycisku na desce rozdzielczej.
- Szybki montaż "Deck Wash System". Szybkozłącze ułatwia skierowanie wody do wnętrza agregatu i efektywne czyszczenie układu tnącego.
- Szeroki przedni zderzak ze stali wysokiej wytrzymałości, który chroni kosiarkę w przypadku przypadkowego uderzenia.
- Hak holowniczy dostarczany wraz z urządzeniem.



Zalety:

Boczny wyrzut umożliwiający koszenie wysokich traw, oraz bardzo duża manewrowość, dzięki kompaktowej budowie to na pewno jedno z podstawowych zalet



Ostrza są uruchamiane przez operatora poprzez naciśnięcie przycisku sprzęgła elektromagnetycznego na desce rozdzielczej. Sprzęgło elektromagnetyczne jest włączone szybko i cicho za pomocą poręcznego przycisku na desce rozdzielczej.



Oświetlenie LED.



Zmniejszony promień skrętu (45 cm) ułatwia poruszanie się wokół roślin i krzewów ozdobnych bez niepotrzebnych i uciążliwych manewrów na biegu wstecznym czy konieczności zmiany pozycji ciągnika.



Praktyczna regulacja wysokości koszenia za pomocą dogodnie umieszczonej dźwigni z podziałką (7 pozycji).



Szeroki przedni zderzak ze stali wysokiej wytrzymałości, który chroni kosiarkę w przypadku przypadkowego uderzenia.



S

Czytaj więcej

Dane techniczne

Marka	OLEO-MAC
Silnik typ / rodzaj	Spalinowy 4-suwowy benzynowy
Silnik moc maksymalna w KM	14,5
Moc użyteczna w kW	7,5
Silnik producent	EMAK / LONCIN
Pojemność w cm ³	432
Fabrycznie ustawione obroty silnika	2600
Ilość cylindrów	1
Elektryczny rozrusznik	Tak
Ssanie automatyczne	Nie
Szerokość robocza w cm	98
Ilość noży	2
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7-krotna
Wysokość koszenia min/max (mm)	30 - 90
Typ agregatu tnącego	Umieszczony centralnie z wyrzutem bocznym
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Złącze do mycia agregatu tnącego	Tak
Szerokość produktu w cm	105 bez osłony wyrzutu bocznego
Długość produktu w cm	170
Wysokość produktu w cm	110



Waga produktu w kg	173
Materiał wykonania	Rama w obudowie z wytrzymałego tworzywa ABS
Reflektory	Tak w technologii LED
Maksymalna prędkość do przodu w km/h	8,8
Maksymalna prędkość do tyłu w km/h	4,5
Tempomat	Nie
Pojemność zbiornika paliwa w litrach	7,5
Rodzaj agregatu tnącego	Standard
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Wyrzut boczny	Tak
Gwar. poziom hałasu w db(A)	100
Średnica przednich kół w calach	15X6.0-6
Średnica tylnych kół w calach	18X8,5-8
Napęd kół	Tak tylnych
Przekładnia napędu kół	Hydrostat nożny producent Tuff Torq
Blokada dyferencjału	Nie
Zalecana maksymalna powierzchnia koszenia m ²	4000
Zaślepka mulczująca / funkcja mulczowania	Tak w standardowym wyposażeniu
Hak do montażu akcesoriów ciągniętych	Tak w standardowym wyposażeniu
Zderzak przedni	Tak w standardowym wyposażeniu
Licznik motogodzin	Opcja
Pług do odśnieżania	Opcja - na ten moment nie produkowane
Ładowarka do akumulatorów	Tak w standardowym wyposażeniu
Linia	Comfort
Rodzaj wyświetlacza	Brak
Komunikacja WiFi	Brak

Dane techniczne silnika

Producent: Loncin / Emak

Model: LC1P92F-1 / K1450 OHV

Typ silnika: Jednocyldowy, benzynowy, chłodzony powietrzem, czterosuwowy, OHV

Pojemność skokowa: 432 cm³

Moc max wg. starej normy: 10,7kW(14,5KM)/3600obr/min

Moc max wg. nowej normy: 8,8kW(12,0KM)/3600obr/min/2600obr/min

Moment obrotowy netto: 24Nm/2600/obr/min

Układ rozruchowy: Elektryczny

Układ smarowania: Rozbryzgowy

Filtr oleju: Nie

Filtr powietrza: Półsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)

Pojemność miski oleju: 1,2 l

Waga netto: 31kg

Wymiary: 432 mm × 388 mm × 300 mm



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny traktorek koszący, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Potwierdzenie zarejestrowania traktorka w systemie gwarancyjnym EMAK , upoważniające do naprawy w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, w związku z tym zalecamy dokupienie oleju. Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym traktorkiem.

Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym traktorku to 1,2 litra.

Na specjalne życzenie, możemy traktorek przed wysyłką złożyć oraz uruchomić, takie życzenie należy umieścić w uwagach zamówienia, ale czas realizacji zamówienia w przypadku wybrania takiej opcji wydłuży się o 1-3 dni robocze.

Przy dostawie naszym transportem, traktorki zawsze dostarczamy gotowe do pracy. (Warunki dostawy są umieszczone pod znakiem i przy wybranej formie dostawy i płatności).



Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)