



Dane aktualne na dzień: 10-07-2026 02:01

Link do produktu: <https://pajm.pl/pgg11000e-e3-pezal-agregat-pradotworczy-p-25876.html>



## PGG11000E-E3 PEZAL Agregat prądowórczy Dual Power 400/230V 10.6kVA/8,5kW silnik na PB PEZAL PG460

Cena brutto	<b>4 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 064,23 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 1 dnia dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>PGG11000E-E3</b>
Kod producenta	<b>105406</b>
Kod EAN	<b>5900679191403</b>
Producent	<b>PEZAL</b>

### Opis produktu

Dobra jakość i przystępna cena to największe zalety agregatów firmy Pezal. Agregat prądowórczy napędzany jest niezawodnym i łatwym w eksploatacji silnikiem benzynowym, co przekłada się na długie lata bezawaryjnej pracy. System stabilizacji napięcia AVR eliminuje wahania napięcia, które pojawiają się podczas wytwarzania energii elektrycznej, zapewniając bezpieczne zasilanie wszystkich urządzeń. Agregat posiada wymagane certyfikaty i spełnia dyrektywy europejskie.

Agregat prądowórczy **zmiennofazowy** combo PGG11000E-E3 o mocy maksymalnej 10.6 kVA

- Możliwość czerpania maksymalnej mocy 1-fazowej i 3-fazowej z jednego agregatu, jest to rzadkość w gamie agregatów, najczęściej moc 230V to 1/3 mocy 400V
- Niezawodny silnik benzynowy gwarantujący wiele lat bezawaryjnej pracy
- Solidna, zwarta obudowa ułatwiająca transport i chroniąca przed uszkodzeniami
- Miedziane uzwojenie prądnicy
- Wibroizolacja dobrze tłumiąca drgania urządzenia co przekłada się na jego żywotność
- System stabilizacji napięcia **AVR**
- Pojemny zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- Licznik motogodzin w standardzie
- **Akumulator do rozruchu w zestawie**

**Agregat ten jest produkowany przez firmę Loncin i w oryginalnym oznaczeniu występuje pod symbolem LC 10000 Pro Series z reguły w kolorze czerwonym, w różnej konfiguracji gniazd**

### Dane techniczne

<b>Napięcie znamionowe</b>	230V / 400V
<b>Moc maksymalna 3~</b>	10.6 kVA / 8.5 kW
<b>Moc znamionowa 3~</b>	10.0 kVA / 8.0 kW
<b>Prąd znamionowy 3~</b>	14.4 A



---

<b>Moc maksymalna 1~</b>	8.5 kVA / 8.5 kW
<b>Moc znamionowa 1~</b>	8.0 kVA / 8.0 kW
<b>Prąd znamionowy 1~</b>	34.8 A
<b>Częstotliwość</b>	50 Hz
<b>Gniazda</b>	1 x 400V 16A 5 bolców, 1 x 230V 32A 3 bolce
<b>System rozruchu</b>	Rozruch ręczny + elektryczny z akumulatora
<b>Pojemność zbiornika paliwa</b>	25 l
<b>Zużycie paliwa przy obciążeniu 100% / 75%</b>	3,2 l / 2,5 l
<b>Czas pracy na pełnym zbiorniku przy obciążeniu 100% / 75%</b>	8 h / 10 h
<b>Hałas dB/LpA/LwA/K:</b>	100 dB(A) / w odległości 4 metrów od agregatu, przy obciążeniu 3/4 wartość ta spada do 80dB(A)
<b>Wymiary całkowite</b>	681x546x550 mm
<b>Waga netto</b>	≤89 kg

## Dane techniczne silnika

Silnik Pezal , to czterosurowa jednostka w układzie górnozaworowym. Silnik chłodzony powietrzem, przeznaczony do: glebogryzarek, zagęszczarek, agregatów prądotwórczych, wertykulatorów, zacieraczek, pomp wysokiego ciśnienia i wielu innych maszyn rolniczych i budowlanych, w zależności od wersji wału korbowego. Ten silnik został wyprodukowany przez firmę Loncin dla firmy Pezal

Model silnika: PG460 / LC192FD  
Producent silnika Pezal / Loncin  
Rodzaj paliwa benzyna  
Smarowanie Rozbryzgowie  
Rozruch silnika: ręczny lub ewentualnie ręczny + z akumulatora  
Pojemność silnika: 459 cm<sup>3</sup>  
Moc silnika: 16 KM  
Obroty silnika: 3600 obr/min  
Maksymalny moment obrotowy silnika: 30,5 Nm/2600 obr/min  
Typ silnika: 4-suwowy  
Liczba cylindrów silnika: 1  
Średnica x skok tłoka: 92 x 69 mm  
Godzinowe zużycie PB (średnie zużycie): 5,3 l/h  
Sugerowany rodzaj oleju: SAE 10W-30  
Współczynnik kompresji spalania: 8,8: 1  
Filtr powietrza silnika: półsuchy, podwójny element  
Pojemność zbiornika paliwa: 6,5 l  
Pojemność miski oleju: 1,1 l  
Czujnik oleju Tak  
Pozycja osi maszyny: pozioma  
Wymiary (DxSxW): 471 x 439 x 440 mm  
Waga netto: 32 kg

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądotwórczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych  
1 x Instrukcja obsługi  
1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, możesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**

**Pojemność miski oleju tego agregatu to 1,1 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**



---

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[PEZAL Warunki gwarancji](#)

[2022 Cennik Pezal](#)