

Pożarnicze węże tłoczne typ WV

WV-52-20-ŁA**WV-75-20-ŁA**

Wąż pożarniczy tłoczny z wkładką PCV typ WV do motopomp i autopomp.

Pożarnicze węże tłoczne WV produkowane są z najwyższej jakości taśmy węzowej.

Zalety:

- odporne na działanie warunków atmosferycznych
- lekkie i elastyczne
- innowacyjna technologia łączenia węża z łącznikiem eliminująca przecieranie węża na końcu tulei łącznika, poprawiająca ergonomię i estetykę - **rozwiązanie chronione prawem ochronnym UPRP nr 62999**
- na życzenie klienta wykonujemy węże z łącznikami ZnAl lub Mosiądz

Parametry techniczne:

Oplot	okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej	
Wkładka wewnętrzna	PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna	
Typ węża	WV-52-20-ŁA	WV-75-20-ŁA
Średnica wewnętrzna	52mm	75mm
Długość	20m	
Łączniki	Aluminiowe	
Ciśnienie robocze	1,5 MPa	
Ciśnienie rozrywające	4,5 MPa	
Temperatura pracy	-30°C +50°C	
Masa węża z łącznikami	5,3kg	8,3kg

www.supron.pl

Serwis:
26-600 RADOM
ul. Czachowskiego 4
tel. 048 363 21 85
tel./fax 048 363 21 86
e-mail: serwis@supron.pl

26-600 RADOM
ul. Czachowskiego 4
tel./fax 048 363 89 98
tel./fax 048 363 99 65
e-mail: supron@supron.pl
e-mail: sprzedaz@supron.pl

03-481 WARSZAWA
ul. Szanajcy 16 lok. 56
tel. 022 618 93 63
fax 022 619 80 05
e-mail: warszawa@supron.pl

61-003 POZNAŃ
ul. Chlebowa 4/8
tel. 061 842 23 00
fax 061 840 06 88
e-mail: poznan@supron.pl

80-530 GDAŃSK
ul. Uczniowska 52
tel. 058 340 03 55, 56
tel./fax 058 342 91 75
e-mail: gdansk@supron.pl