



Drabina rozsuwana linką z podłużnicami z tworzywa sztucznego

Drabina rozsuwana linką z podłużnicami z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.




- + dwuelementowa ze stabilnymi metalowymi prowadnicami
- + szczelnie z aluminium
- + wytrzymałe połączenie szczelnie z podłużnicami
- + drabiny przystawne wykonane w całości z tworzywa sztucznego dostępne na zapytanie

Nr kat. 815521, 815538, 815545 (z rolkami przyściennymi) = drabina rozsuwana, ręczne rozsuwanie co szczelnie, możliwość użytkowania obydwu elementów drabiny osobno

Nr kat. 815552, 815569, 815576, 815583 = drabina rozsuwana linką, rozsuwanie za pomocą linki, automatycznie działające zapadki, z rolkami przyściennymi



Sprawdzone wg normy DIN EN 131; w oparciu o rozdział 6.5.1 z EN 61478:2002 + A1:2004 Kategoria 1, sprawdzone do 1.000 Volt

Ilość szczelnie			2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	
1		A do ok.	w m	4,95	5,75	6,85	7,95	9,00	9,80	10,90
		B ok.	w m	2,95	3,75	4,85	5,95	7,00	7,80	8,90
		C ok.	w m	4,15	5,00	6,10	7,25	8,35	9,20	10,30
		D ok.	w m	4,00	4,85	5,90	7,00	8,10	8,90	9,95
2		A do ok.	w m	3,35	3,85	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60
		B ok.	w m	1,35	1,85	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60
		C ok.	w m	2,50	3,05	3,60	4,15	4,70	5,30	5,85
		D ok.	w m	2,40	2,95	3,50	4,00	4,55	5,10	5,65
Ciężar produktu ok.		w kg	13,3	15,7	18,9	24,5	39,0	44,5	48,5	
	Szerokość (B) ok.	w m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
	Głębokość (T) ok.	w m	0,12	0,12	0,12	0,13	0,17	0,17	0,17	
	Długość (L) ok.	w m	2,50	3,05	3,60	4,20	4,75	5,30	5,85	
Nr kat.				815521	815538	815545	815552	815569	815576	815583