



## MONTO® Drabina rozsuwana linką Robilo® ze szczelami, dwuelementowa

Aluminiowa drabina rozsuwana linką dla łatwej zmiany długości drabiny.

- + zwiększające funkcjonalność, łatwe w obsłudze prowadzenie linki
- + zmiana długości drabiny co szczebel
- + stabilne, powlekane proszkowo stalowe prowadnice ułatwiające rozsuwanie drabiny
- + w modelu drabiny 2x18 szczebli w komplecie rolki przyścienne ułatwiające rozsuwanie drabiny
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)



Ilość szczebli				2 x 15	2 x 18
<b>1</b>		A do ok.	w m	8,45	9,80
		B ok.	w m	6,45	7,80
		C ok.	w m	7,70	9,10
		D ok.	w m	7,45	8,80
<b>2</b>		A do ok.	w m	5,25	6,05
		B ok.	w m	3,25	4,05
		C ok.	w m	4,35	5,20
		D ok.	w m	4,20	5,00
Ciężar produktu ok.			w kg	19,5	26,5
	Szerokość (B) ok.	w m	0,41	0,43	
	Głębokość (T) ok.	w m	0,13	0,16	
	Długość (L) ok.	w m	4,40	5,20	
Nr kat.				<b>120663</b>	<b>120670</b>



## Combi-Akcesoria z zakresu bezpieczeństwa

### Półka/stopień

- + zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami
- + może być użytkowana jako półka przy różnych pracach prowadzonych na drabinach ze szczeblami
- + nośność do 150 kg
- + atestowana przez TÜV



Nr kat.  
122063

### Szpice do drabin (para)

- + zgodnie z przepisami bezpieczeństwa na podłożu trawiastym należy zastosować szpice do drabin
- + do użytku również przy drabinach ze stabilizatorem
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.  
121400

### Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości



- + do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach
- + bezstopniowa regulacja do maks. 600 mm
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.  
122292

### Uchwyt dystansowy


- + do prac w trudno dostępnych miejscach, np. przy wystęпах muru, dachu
- + wsporniki teleskopowe wysuwane do 600 mm
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.  
122018

### Stabilizator

- + do wyrównania nierówności podłoża do maks. 17 cm na np. schodach, wystęпах
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.  
121417

### Regulacja poziomu do stabilizatora

- + zniwelowanie różnicy wysokości zapewnia bezpieczne oparcie stabilizatora na schodach, wystęпах i nierównym podłożu (zakres regulacji do 230 mm)
- + do wszystkich drabin ze stabilizatorami
- + atestowany przez TÜV



Ciężar kg  
1,3

Nr kat.  
122285

### Pomost roboczy do drabiny MultiMatic 4x3


- + do wykorzystania drabiny jako pomost roboczy lub jako półka
- + antypoślizgowa i zabezpieczona przed wilgocią platforma robocza o maks. obciążeniu do 150 kg



Nr kat.  
122261

### Komplet uchwytów przyściennych

- + do bezpiecznego zawieszenia drabin
- + zamykany (w komplecie nie ma kłódki)
- + wymiary wewnętrzne: 270 x 150 mm



Nr kat.  
122469