



STABILO® Professional

Drabina wolnostojąca, jezdna ze stabilizatorem

Drabina aluminiowa zapewniająca stabilną pozycję stojącą przy pracy.

- + dwa stabilizatory z samoblokującymi się rolkami jezdnymi zapewniające stabilność i mobilność
- + mocowana śrubami półka do odkładania narzędzi
- + aluminiowa, profilowana, antypoślizgowa platforma z zawiasami po obu stronach
- + zamocowane w metalowych obejmach wytrzymałe pasy ograniczające rozstaw
- + zintegrowana blokada samoczynnego złożenia/rozłożenia się drabiny

| Ilość stopni łącznie z platformą | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|----------------------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A do ok. | w m | 3,40 | 3,65 | 3,90 | 4,35 | 4,80 |
| | B ok. | w m | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,35 | 2,80 |
| 2 | C ok. | w m | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 3,20 | 3,70 |
| | D ok. | w m | 2,05 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 3,45 |
| Waga produktu ok. | | w kg | 12,3 | 13,4 | 14,2 | 17,3 | 20,0 |
| | Szerokość (B) ok. | w m | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | 0,73 |
| | Głębokość (T) ok. | w m | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| | Długość (L) ok. | w m | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 3,75 |
| Nr kat. | | | 127303 | 127310 | 127327 | 127341 | 127365 |

Akcesoria:

- Stopki odprowadzające prąd





Zwróć uwagę na ten znak!

Wszystkie nasze produkty linii profesjonalnej oznaczone są taką naklejką już w zakładzie produkcyjnym ułatwiając prowadzenie dokumentacji kontrolnej.



Stopka odprowadzająca prąd (para)

+ rezystancja < 106 Ω /m
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

| Wymiar podł. | Nr kat. |
|--------------|---------|
| 64 x 25 | 212597 |
| 77 x 25 | 212603 |
| 97 x 25 | 212610 |



Odprowadzająca prąd stopka do stabilizatora

+ rezystancja < 106 Ω /m
+ zgodne z normą DIN EN 13463-1

| Wymiar podł. | Nr kat. |
|--------------|---------|
| 64 x 25 | 212627 |

