

STABILO® Professional


Przegubowa drabina teleskopowa z 4 regulowanymi nogami

Trzelementowa, aluminiowa drabina teleskopowa, idealna do prac na klatkach schodowych.

- + do użytkowania jako drabina przystawna, dwustronna i pomost roboczy
- + opatentowany system ClickMatic pozwalający komfortowo zmieniać wysokość drabiny
- + 4 regulowane nogi - regulacja na 25cm (zintegrowany Tele-System)
- + możliwość użytkowania elementów drabiny jako dwóch osobnych drabin wolnostojących (dla elementu wewnętrznego potrzebny jest stabilizator Combi nr kat. 121417)
- + wsporniki zwiększające stabilność
- + antypoślizgowe stopki (SafetyCap)



Używając rozsuwanej platformy (strona 81) z drabiny tej można utworzyć pomost roboczy o zmiennej długości i wysokości. Zakres długości 1: 1,75–2,98 m platforma nr kat. 123701 Zakres długości 2: 2,05–3,50 m platforma nr kat. 123718 Maksymalna dopuszczalna wysokość platformy: 1,0 m.



TeleBoard
System
Nr kat. 123701
Nr kat. 123718

Combi
P.56
System

Ilość szczebli			4 x 4	4 x 5
1	A	do ok.	w m	5,00
	B	ok.	w m	3,00
	C	ok.	w m	4,20
	D	ok.	w m	4,10
2	A	do ok.	w m	3,35
	B	ok.	w m	1,35
	C	ok.	w m	2,15
	D	ok.	w m	2,05
3	A	do ok.	w m	3,00
	B	ok.	w m	1,00
	C	ok.	w m	1,30
	D	ok.	w m	1,25
Ciężar produktu ok.		w kg	16	18,5
		Szerokość (B) ok.	w m	0,67
		Głębokość (T) ok.	w m	0,21
		Długość (L) ok.	w m	1,35
Nr kat.			123589	123596



Combi
System





Zwróć uwagę na ten znak!

Wszystkie nasze produkty linii profesjonalnej oznaczone są taką naklejką już w zakładzie produkcyjnym ułatwiając prowadzenie dokumentacji kontrolnej.

Combi-Akcesoria z zakresu bezpieczeństwa

Półka/stopień

- + zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami
- + może być użytkowana jako półka przy różnych pracach prowadzonych na drabinach ze szczeblami
- + nośność do 150 kg
- + atestowana przez TÜV



Nr kat.
122063

Szpice do drabin (para)

- + zgodnie z przepisami bezpieczeństwa na podłożu trawiastym należy zastosować szpice do drabin
- + do użytku również przy drabinach ze stabilizatorem
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
121400

Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości



- + do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach
- + bezstopniowa regulacja do maks. 600 mm
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
122292

Uchwyt dystansowy


- + do prac w trudno dostępnych miejscach, np. przy wystęgach muru, dachu
- + wsporniki teleskopowe wysuwane do 600 mm
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
122018

Stabilizator

- + do wyrównania nierówności podłoża do maks. 17 cm na np. schodach, wystęgach
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
121417

Regulacja poziomu do stabilizatora

- + zniwelowanie różnicy wysokości zapewnia bezpieczne oparcie stabilizatora na schodach, wystęgach i nierównym podłożu (zakres regulacji do 230 mm)
- + do wszystkich drabin ze stabilizatorami
- + atestowany przez TÜV



Ciężar kg	Nr kat.
1,3	122285

Pomost roboczy do drabiny MultiMatic 4x3


- + do wykorzystania drabiny jako pomost roboczy lub jako półka
- + antypoślizgowa i zabezpieczona przed wilgocią platforma robocza o maks. obciążeniu do 150 kg



Nr kat.
122261

Komplet uchwytów przyściennych

- + do bezpiecznego zawieszenia drabin
- + zamykany (w komplecie nie ma kłódki)
- + wymiary wewnętrzne: 270 x 150 mm



Nr kat.
122469