


STABILO® Professional

Drabina wielofunkcyjna

Trzyelementowa aluminiowa drabina wielofunkcyjna, do użytku jako drabina przystawna, rozsuwana i wolnostojąca z wysuwającym elementem.

- + stabilne, aluminiowe prowadnice zamontowane wokół podłużnic ułatwiające rozsuwanie drabiny
- + zintegrowane zabezpieczenie przed samoczynnym złożeniem/rozłożeniem się drabiny zwiększające bezpieczeństwo przy pracy
- + podłużnice z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi
- + samozabezpieczające się zaczepy (system AutoSnap)
- + bardzo szeroki stabilizator
- + antypoślizgowe, profilowane ze wszystkich stron szczeble o głębokości 30 mm



i Drabiny z możliwością ustawienia na schodach:

- Nr kat. 123923 – 3x8 szczebli
- Nr kat. 123930 – 3x9 szczebli
- Nr kat. 123947 – 3x10 szczebli
- Rolki przyściennne:
- Nr kat. 123350 – 3x12 szczebli
- Nr kat. 123367 – 3x14 szczebli

| Ilość szczebli | | | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14 |
|-------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | A do ok. | w m | 6,05 | 6,85 | 7,65 | 9,30 | 10,90 |
| | B ok. | w m | 4,05 | 4,85 | 5,65 | 7,30 | 8,90 |
| | C ok. | w m | 5,25 | 6,05 | 6,90 | 8,60 | 10,25 |
| | D ok. | w m | 5,05 | 5,85 | 6,65 | 8,30 | 9,90 |
| 2 | A do ok. | w m | 4,40 | 4,95 | 5,45 | 6,55 | 7,60 |
| | B ok. | w m | 2,40 | 2,95 | 3,45 | 4,55 | 5,60 |
| | C ok. | w m | 3,80 | 4,40 | 4,95 | 6,05 | 7,20 |
| | D ok. | w m | 3,65 | 4,20 | 4,70 | 5,80 | 6,85 |
| 3 | A do ok. | w m | 3,60 | 3,85 | 4,10 | 4,65 | 5,20 |
| | B ok. | w m | 1,60 | 1,85 | 2,10 | 2,65 | 3,20 |
| | C ok. | w m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 |
| | D ok. | w m | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,35 | 3,90 |
| 4 | A do ok. | w m | 3,35 | 3,60 | 3,90 | 4,40 | 4,95 |
| | B ok. | w m | 1,35 | 1,60 | 1,90 | 2,40 | 2,95 |
| | C ok. | w m | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 |
| | D ok. | w m | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,40 | 3,95 |
| 5 | A do ok. | w m | 4,40 | 4,65 | 4,95 | - | - |
| | B ok. | w m | 2,40 | 2,65 | 2,95 | - | - |
| | C ok. | w m | 3,25 | 3,55 | 3,80 | - | - |
| | D ok. | w m | 3,10 | 3,40 | 3,65 | - | - |
| Waga produktu ok. | | w kg | 16 | 17 | 18,5 | 27,5 | 31 |
| | Szerokość (B) ok. | w m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| | Głębokość (T) ok. | w m | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,24 |
| | Długość (L) ok. | w m | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,55 | 4,10 |
| Nr kat. | | | 123923 | 123930 | 123947 | 123350 | 123367 |

Akcesoria:



Stopki od-prowadza-jące prąd

Combi
Systemi





Zwróć uwagę na ten znak!

Wszystkie nasze produkty linii profesjonalnej oznaczone są taką naklejką już w zakładzie produkcyjnym ułatwiając prowadzenie dokumentacji kontrolnej.



Stopka odprowadzająca prąd (para)

- + rezystancja <math>< 106 \Omega/m</math>
- + zgodne z normą DIN EN 13463-1

| Wymiar podł. | Nr kat. |
|--------------|---------|
| 64 x 25 | 212597 |
| 77 x 25 | 212603 |
| 97 x 25 | 212610 |



Odprowadzająca prąd stopka do stabilizatora

- + rezystancja <math>< 106 \Omega/m</math>
- + zgodne z normą DIN EN 13463-1

| Wymiar podł. | Nr kat. |
|--------------|---------|
| 64 x 25 | 212627 |



Combi-Akcesoria z zakresu bezpieczeństwa

Półka/stopień

- + zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami
- + może być użytkowana jako półka przy różnych pracach prowadzonych na drabinach ze szczeblami
- + nośność do 150 kg
- + atestowana przez TÜV



Nr kat.
122063

Szpice do drabin (para)

- + zgodnie z przepisami bezpieczeństwa na podłożu trawiastym należy zastosować szpice do drabin
- + do użytku również przy drabinach ze stabilizatorem
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
121400

Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości



- + do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach
- + bezstopniowa regulacja do maks. 600 mm
- + dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowane przez TÜV



Nr kat.
122292

Uchwyt dystansowy


- + do prac w trudno dostępnych miejscach, np. przy wystęпах muru, dachu
- + wsporniki teleskopowe wysuwane do 600 mm
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
122018

Stabilizator

- + do wyrównania nierówności podłoża do maks. 17 cm na np. schodach, wystęпах
- + dostosowany do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm
- + atestowany przez TÜV



Nr kat.
121417

Regulacja poziomu do stabilizatora

- + zniwelowanie różnicy wysokości zapewnia bezpieczne oparcie stabilizatora na schodach, wystęпах i nierównym podłożu (zakres regulacji do 230 mm)
- + do wszystkich drabin ze stabilizatorami
- + atestowany przez TÜV



Ciężar kg
1,3

Nr kat.
122285

Pomost roboczy do drabiny MultiMatic 4x3


- + do wykorzystania drabiny jako pomost roboczy lub jako półka
- + antypoślizgowa i zabezpieczona przed wilgocią platforma robocza o maks. obciążeniu do 150 kg



Nr kat.
122261

Komplet uchwytów przyściennych

- + do bezpiecznego zawieszenia drabin
- + zamykany (w komplecie nie ma kłódki)
- + wymiary wewnętrzne: 270 x 150 mm



Nr kat.
122469