



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 04:35

Link do produktu: <https://pajm.pl/pv301dz-akum-szlifierko-polerka-75mm-cxt-10-8v12v-max-makita-p-25637.html>



PV301DZ Akum. Szlifierko-polerka 75mm CXT 10,8V/12V MAX MAKITA

Cena brutto	941,00 zł
Cena netto	765,04 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	PV301DZ
Kod producenta	PV301DZ
Kod EAN	088381735322
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa szlifierko-polerka zasilana akumulatorami Li-ion 12 V max CXT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Mechaniczna przekładnia 2-biegowa z 1 biegiem z niską maksymalną prędkością obrotową dedykowanym do polerowania oraz 2 biegiem z wysoką maksymalną prędkością obrotową służącą do szlifowania
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika na obu biegach
- Układ utrzymujący stałą prędkość obrotową pod obciążeniem
- Osłona przeciwpyłowa minimalizująca wnikanie pyłu powstałego podczas pracy do wnętrza urządzenia
- Funkcja **anty-restart** zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora
- Blokada włącznika chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem np. podczas transportu
- Funkcja blokady włącznika do pracy ciągłej
- Na wyposażeniu z tarczami szlifierskimi w 2 rozmiarach:
 - 75 mm - przeznaczonym głównie do polerowania, z łatwą wymianą osprzętu dzięki mocowaniu na rzep oraz możliwością założenia tarczy wełnianej lub gąbczastej w rozmiarze do 80 mm
 - 46 mm - przeznaczonym głównie do szlifowania, znajdujący zastosowanie przy cięższych pracach
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)**
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

12 V max

Typ akumulatorów:

Li-Ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:



bieg 1 (tryb polerowania): 0 – 2800 obr./min

bieg 2 (tryb szlifowania): 0 – 9500 obr./min

Talerz szlifierski:

polerowanie: 75 mm

szlifowanie: 46 mm

Maksymalne możliwości:

talerz welniany: 80 mm

talerz gabczasty: 80 mm

talerz ścierny: 50 mm

Wymiary (długość całkowita):

139 mm

Waga (EPTA):

1,1 – 1,2 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)