



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:33

Link do produktu: <https://pajm.pl/pzu35dcs-loncin-agregat-pradotworczy-p-26237.html>



## PZU35DCS OM LINE Agregat prądowórczy 230V 3,1kW AVR silnik na PB Loncin G210FA

Cena brutto	<b>1 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 625,20 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>PZU35DCS</b>
Kod producenta	<b>OO-OTHPZU35</b>
Kod EAN	<b>5903383018769</b>
Producent	<b>OM LINE / Victus</b>

### Opis produktu

#### PZU35DCS OM line Agregat prądowórczy

- **Agregat wyposażony w AVR** zapewnia stabilizację napięcia, aby zabezpieczyć zasilane odbiorniki przed wahaniami napięcia.
- Czujnik oleju wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju zabezpieczając silnik przed zatarciem. **Niski poziom sygnalizowany jest lampką kontrolną**
- Bezpiecznik zabezpieczający prądnice agregatu przed spalaniem przy przeciążeniu, lub podłączeniu urządzenia które ma zwarcie
- **Możliwość ładowania akumulatorów za pomocą wyjścia DC 12V 8,3A - przewody są w wyposażeniu standardowym**
- **2 gniazdo 230V 16A**
- **Prądnica w agregacie z uzwojeniem miedzianym**
- Możliwość doposażenia agregatu w zestaw transportowy
- **Wyposażony w wielofunkcyjny licznik parametrów pracy**

**Oleo-Mac PZU35DCS** jest agregatem prądowórczym o mocy znamionowej **2800 Wat - 2,8kW** (mocy maksymalnej 3100W - 3,1kW). Jest to uniwersalny agregat przeznaczony do użytku domowego. Dzięki zastosowaniu systemu **AVR** urządzenie zapewnia stabilizację napięcia, aby zabezpieczyć odbiorniki przed skokami napięcia w sieci. Producent zastosował własnej produkcji silnik o **pojemności 212 cm<sup>3</sup>**, który cechuje się bezawaryjnością oraz długoletnią sprawdzoną konstrukcją, co jest dla naszych Klientów ważnym aspektem przy wyborze agregatu. Ważną cechą jest posiadanie **uzwojenia miedzianego**, dzięki któremu mamy gwarancję niezawodności działania prądnicy. Dodatkowo model **PZU35DCS** wyposażony jest w **czujnik oleju**, który wyłączy agregat przy niskim poziomie oleju, zabezpieczając silnik przed zatarciem. Dodatkowym atutem jest duży **zbiornik paliwa o pojemności 15L** i to wszystko mieści się w **wadze 47kg**.

**Agregat prądowórczy PZU to agregat który w oryginale jest produkowany przez firmę Loncin** Loncin to chińska firma produkująca bardzo wysokiej jakości maszyny, silniki, agregaty prądowórcze, maszyny do lasu i ogrodu. Firma ta zdobyła uznanie takich światowych marek Atlas Copco, Husqvarna, Oleo-mac, Pramac, Stihl, i wiele innych, produkuje dla nich i całe urządzenia, jak i dostarcza same silniki. Wszystkie silniki produkowane przez firmę Loncin spełniają lub nawet wyprzedają normy spalania obowiązujące w Europie.



---

## Dane techniczne

**Marka:** OM LINE

**Napięcie, częstotliwość:** 230V, 50HZ

**Moc nominalna - 230V:** 2800 W

**Moc rozruchowa - 230V:** 3100 W

**Ilość faz:** 1

**Mobilność:** Koła i uchwyt transportowy (**dostępne jako opcja dodatkowa**)

**Pojemność silnika:** 212 cm<sup>3</sup>

**Max moc silnika:** 7,0 KM

**Producent silnika:** Loncin

**Model silnika:** G210FA

**AVR:** Tak

**Gniazda zasilania:** 1 x 230V / 16A , 1 x DC 12V 8,3A

**Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju:** Tak

**Rozrusznik:** ręczny

**Rodzaj paliwa:** Benzyna

**Pojemność zbiornika paliwa:** 15 l

**Spalanie (moc 50 % / moc 100 % )** 1,5 / 3,0 L / h

**Czas pracy na pełnym zbiorniku (moc 50 % / moc 100 % )** 10h / 5h

**Hałas Lwa:** 98 dB(A) / w odległości 7 metrów od agregatu wartość ta spada do 76dB(A)

**Ciężar netto:** 47 kg

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 590 x 430 x 467 mm

## Dane techniczne silnika



---

Producent / Model / Typ silnika:	Loncin / G210FA / 1-cylindrowy V-Twin, czterosurowy (OHV)
?rednica cylindra x skok t?oka:	68 x 54 mm
Pojemno??:	212cm <sup>3</sup>
<b>Stoie? sprężania:</b>	8.5:1
Moc netto:	4,8 kW / 3600 obr./min
Moment obrotowy netto:	13 Nm / 3000 obr./min
Obroty wa?u odbioru mocy:	Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (widok od strony wa?ka odbioru mocy)
System zap?onu:	Elektroniczny
Szczelina elektron ?wiecy zap?onowej:	0,7-0,8 mm
Luz zaworowy:	ssący 0.10-0.15 mm, wydechowy 0.15-0.20 mm
System startowy:	Starter ręczny linką lub elektryczny (w zależności od wyposażenia maszyny do której zamontowano)
System smarowania:	Rozbryzgowy
Ha?as z 7 metrów:	70 dB (A)
System filtracji powietrza	Podwójny system filtracji (papier lub pianka)
Pojemno?? miski oleju	0,6 l
Pojemno?? zbiornika paliwa	3,6 l lub opcjonalny du?y zbiornik
Wymiary (d?. x szer. x wys.)	475 x 425 x 440 mm
Waga netto	16 kg
Zu?ycie paliwa	?395 g/kw·h

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletny agregat prądowrczy podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych  
1 x Instrukcja obsługi  
1 x Karta gwarancyjna

**Dostawa nie zawiera oleju koniecznego do jego uruchomienia, mozesz go dokupić wybierając spośród produktów z zakładki akcesoria.**

**Pojemność miski oleju tego agregatu to 0,6 litra**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następane wymiany zgodnie z instrukcją obsługi**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji OMLINE](#)

[VICTUS / OM-LINE Cennik](#)

[VICTUS / OM-LINE Katalog](#)