



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:09

Link do produktu: <https://pajm.pl/sk105dz-laser-akum-krzyzowy-10-8v12v-max-makita-p-25652.html>



SK105DZ Laser akum. Krzyżowy 10,8V/12V MAX MAKITA

Cena brutto	723,00 zł
Cena netto	587,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	SK105DZ
Kod producenta	SK105DZ
Kod EAN	088381851893
Producent	Makita

Opis produktu

- Laser krzyżowy zasilany akumulatorem 10,8 V (12 V Max)
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia CXT - Compact Extreme Technology**
- 3 tryby wyboru wiązki lasera (przełączanie za pomocą włącznika):
 - Pozioma / pionowa linia
 - Pozioma linia
 - Pionowa linia
- Laser o wysokiej jasności w celu lepszej widoczności podczas pracy w jasnych miejscach
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- 2 tryby regulacji jasności: tryb eko i tryb jasny
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami 18 V Li-Ion przy użyciu adaptera ADP05 (należy zastosować kabel USB 199178-5 - opcja)
- Czas pracy z akumulatorem BL1040B (BL1041B) przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok. 40 godzin
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Osprzęt do urządzeń laserowych ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

10,8 V (12 V max)

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

Typ lasera:

635 nm,

Źródło lasera:



laser półprzewodnikowy (czerwony)

Klasa lasera:

2

Stopień ochrony:

XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć)

Dokładność samoczynnego poziomowania:

±3 mm / 10 m

Zakres samoczynnego poziomowania:

±4°

Metoda stabilizacji:

mechanizm Gimbala

Liczba linii lasera:

2

Kierunek promienia:

pionowo, poziomo

Rozpiętość kątowna wiązki: Pionowa:

160°

Rozpiętość kątowna wiązki: Pozioma:

180°

Maksymalny zasięg:

do 25 m

Zasięg pracy z detektorem:

do 80 m

Szerokość wiązki:

2 mm na dystansie 5 m

Temperatura pracy:

-10 - 50 °C

Regulacja jasności:

2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny)

Gwint statywu:

5/8"

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (w trybie wys. jasności):

BL1015/BL1016: 15 godz.

BL1020B/BL1021B: 20 godz.

BL1040B/BL1041B: 40 godz.

Wymiary (D x S x W):



157 x 64 x 102 mm

Waga (EPTA):

0,46 - 0,84 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)