



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:25

Link do produktu: <https://pajm.pl/sk106dz-laser-akum-krzyzowo-punktowy-10-8v12v-max-makita-p-25654.html>



## SK106DZ Laser akum. Krzyżowo-punktowy 10,8V/12V MAX MAKITA

Cena brutto	<b>1 164,00 zł</b>
Cena netto	<b>946,34 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>SK106DZ</b>
Kod producenta	<b>SK106DZ</b>
Kod EAN	<b>088381851916</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Laser krzyżowy zasilany akumulatorem 10,8 V (12 V Max)
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia CXT - Compact Extreme Technology**
- 3 tryby wyboru wiązki lasera (przełączanie za pomocą włącznika):
  - Pozioma / pionowa linia + lewo / prawo / góra / dół (4 punkty)
  - Pozioma linia + lewo / prawo (2 punkty)
  - Pionowa linia + góra / dół (2 punkty)
- Laser o wysokiej jasności w celu lepszej widoczności podczas pracy w jasnych miejscach
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- 2 tryby regulacji jasności: tryb eko i tryb jasny
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami 18 V Li-Ion przy użyciu adaptera ADP05 (należy zastosować kabel USB 199178-5 - opcja)
- Czas pracy z akumulatorem BL1040B (BL1041B) przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok. 40 godzin
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Osprzęt do urządzeń laserowych ([ZOBACZ](#))

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

10,8 V (12 V max)

#### Typ akumulatorów:

Li-ion

#### Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

#### Typ lasera:

635 nm,

**Źródło lasera:**



---

laser półprzewodnikowy (czerwony)

**Klasa lasera:**

2

**Stopień ochrony:**

XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć)

**Dokładność samoczynnego poziomowania:**

$\pm 3$  mm / 10 m

**Zakres samoczynnego poziomowania:**

$\pm 4^\circ$

**Metoda stabilizacji:**

mechanizm Gimbala

**Liczba linii lasera:**

2

**Ilość punktów wiązki lasera:**

4

**Kierunek promienia:**

pionowo, poziomo

**Rozpiętość kątowna wiązki: Pionowa:**

170°

**Rozpiętość kątowna wiązki: Pozioma:**

180°

**Maksymalny zasięg:**

do 25 m

**Zasięg pracy z detektorem:**

do 80 m

**Szerokość wiązki:**

2 mm na dystansie 5 m

**Temperatura pracy:**

-10 - 50 °C

**Regulacja jasności:**

2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny)

**Gwint statywu:**

5/8"

**Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (w trybie wys. jasności):**

BL1015/BL1016: 15 godz.



---

BL1020B/BL1021B: 20 godz.  
BL1040B/BL1041B: 40 godz.

**Wymiary (D x S x W):**

157 x 64 x 102 mm

**Waga (EPTA):**

0,46 - 0,84 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.  
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku  
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)