Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:29

Link do produktu: https://pajm.pl/sk106gdz-laser-akum-krzyzowo-punktowy-zielony-10-8v12v-max-makita-p-25655.html

SK106GDZ Laser akum. Krzyżowo-punktowy zielony 10,8V/12V MAX MAKITA

Cena brutto	**2 070,49 zł**
Cena netto	**1 683,32 zł**
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	**Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy**
Numer katalogowy	**SK106GDZ**
Kod producenta	**SK106GDZ**
Kod EAN	**088381851923**
Producent	**Makita**

Opis produktu

- Laser krzyżowy (zielony) zasilany akumulatorem 10,8 V (12 V Max)
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Technologia CXT - Compact Extreme Technology**
- 3 tryby wyboru wiązki lasera (przełączanie za pomocą włącznika):
  - Pozioma / pionowa linia + lewo / prawo / góra / dół (4 punkty)
  - Pozioma linia + lewo / prawo (2 punkty)
  - Pionowa linia + góra / dół (2 punkty)
- Laser o wysokiej jasności w celu lepszej widoczności podczas pracy w jasnych miejscach
- Możliwość współpracy z odbiornikiem
- 2 tryby regulacji jasności: tryb eko i tryb jasny
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami 18 V Li-Ion przy uzyciu adaptera ADP05 (należy zastosować kabel USB 199178-5 - opcja)
- Czas pracy z akumulatorem BL1040B (BL1041B) przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok. 20 godzin
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Osprzęt do urządzeń laserowych (**ZOBACZ**)

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

10,8 V (12 V max)

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

Typ lasera:

525 nm,

Źródło lasera:

laser półprzewodnikowy (zielony)

Klasa lasera:

2

Stopień ochrony:

XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć)

Dokładność samoczynnego poziomowania:

±3 mm / 10 m

Zakres samoczynnego poziomowania:

±4°

Metoda stabilizacji:

mechanizm Gimbala

Liczba linii lasera:

2

Ilość punktów wiązki lasera:

4

Kierunek promienia:

pionowo, poziomo

Rozpiętość kątowa wiązki: Pionowa:

170°

Rozpiętość kątowa wiązki: Pozioma:

180°

Maksymalny zasięg:

do 35 m

Zasięg pracy z detektorem:

do 80 m

Szerokość wiązki:

2 mm na dystansie 5 m

Temperatura pracy:

-10 - 50 °C

Regulacja jasności:

2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny)

Gwint statywu:

5/8"

Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (w trybie wys. jasności):

BL1015/BL1016: 7 godz.
BL1020B/BL1021B: 10 godz.
BL1040B/BL1041B: 20 godz.

Wymiary (D x S x W):

157 x 64 x 102 mm

Waga (EPTA):

0,48 - 0,85 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

MAKITA Warunki gwarancji
MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji
MAKITA Instrukcje obsługi
MAKITA Schematy serwisowe