



Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 04:21

Link do produktu: <https://pajm.pl/sparta441t-kosa-spalinowa-oleo-mac-2-1-km-sparta-441-t-p-8504.html>



SPARTA441T Kosa spalinowa OLEO-MAC 2,1 KM SPARTA 441 T

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 10 do 20 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	SPARTA441T
Kod producenta	SPARTA441T
Kod EAN	8026619058241
Producent	Oleo-Mac

Opis produktu

Dla osób, które pragną tylko wyprofilować krawędzie trawników, dla osób aktywnie pielęgnujących ogródki, dla tych, którzy zajmują się ściółką: dla każdego z tych zadań istnieje odpowiednia kosa spalinowa Oleo-Mac. Z parametrami pracy najodpowiedniejszymi dla danego zastosowania. Kosy spalinowe Oleo-Mac są wyposażone w specjalnie zaprojektowane i opracowane silniki, które posiadają wysoki moment obrotowy również przy niskich obrotach. Do tego w skład wyposażenia wchodzi nowoczesne elementy, np. łożyska samosmarujące lub ergonomiczne uchwyty, które gwarantują maksymalny poziom komfortu podczas pracy. Dodatkowo, takie cechy jak duże wymiary sprzęgła, aluminiowa osłona wału napędowego lub dwupierścieniowy tłok sprawiają, że urządzenie jest bezpiecznym i trwałym narzędziem pracy.

Opis:


Zaprojektowane do intensywnej, ciągłej eksploatacji w trudnych warunkach (miejsca, w których występują duże ilości pyłu i kurzu oraz, w których panują wysokie temperatury na zewnątrz). Wytrzymała konstrukcja zastosowanych rozwiązań technicznych gwarantuje zawsze wysoką jakość.

- Profesjonalny tłok z 2 pierścieniami zapewnia niezmiennie wysoką jakość przez cały okres eksploatacji.
- Osłona amortyzatora obudowy sprzęgła wykonana ze stopu magnezu, co zwiększa wytrzymałość układu przy jednoczesnym ograniczeniu wagi urządzenia.
- Dodatkowa osłona zbiornika paliwa zabezpiecza zbiornik przed przypadkowym uszkodzeniem podczas transportu lub przechowywania.
- Wał napędowy o średnicy 8 mm oraz aluminiowa osłona na wału zapewniają stabilność układu.
- Duże koło zamachowe zaprojektowane pod kątem zapewnia ciągłą kontrolę chłodzenia, także przy wysokich temperaturach.
- Nowy papierowy filtr powietrza o dużych wymiarach: doskonała ochrona silnika również w suchym lub bardzo zapyłonym otoczeniu.
- Podstawa filtra powietrza wyposażona w diodę paliwową, ograniczającą zanieczyszczenie filtra powietrza mieszanką.
- Zoptymalizowany silnik zapewniający długą autonomię pracy i oszczędną eksploatację.
- Wyłącznik zapłonu (a) zawsze włączony (typu **AlwaysOn**) zabezpiecza silnik przed zalaniem podczas uruchamiania.
- Rozrusznik typu **EasyOn** zabezpieczający przed odbiciem podczas rozruchu oraz zmniejszający siłę niezbędną do uruchomienia silnika. Korek wlewu paliwa wyposażony w dodatkowy uchwyt górny ułatwiający jego odkręcenie.





- 1) Podstawa filtra powietrza wyposażona w diodę paliwową (a) ograniczającą zanieczyszczenie filtra powietrza mieszanką. Nowy papierowy filtr powietrza (b) o dużej, skutecznej powierzchni filtrowania.



- 2) Pokrywa filtra powietrza zamykana centralną śrubą. Pionowa gardziel wlewu paliwa ułatwia napełnianie zbiornika ograniczając niebezpieczeństwo rozlania paliwa.



- 3) Osłona amortyzatora obudowy sprzęgła (a) wykonana ze stopu magnezu, co zwiększa wytrzymałość układu przy jednoczesnym ograniczeniu wagi urządzenia. Dodatkowa osłona zbiornika paliwa (b) zabezpiecza zbiornik przed przypadkowym uszkodzeniem podczas transportu lub przechowywania.



- 4) Wyłącznik zapłonu (a) zawsze włączony (typu AlwaysOn) zabezpiecza silnik przed zalaniem podczas uruchamiania.



- 5) Rozrusznik (a) typu EasyOn zabezpieczający przed odbiciem podczas rozruchu oraz zmniejszający siłę niezbędną do uruchomienia silnika. Korek wlewu paliwa (b) wyposażony w dodatkowy uchwyt górny ułatwiający jego odkręcenie.



- 6) Gaźnik Walbro wyposażony w zintegrowaną pompkę rozruchową. Śruby regulacyjne typu „D” zabezpieczają gaźnik przed nieuprawnioną ingerencją.





Dane techniczne: Moc/Pojemność silnika	2,1 KM - 1,6 kW/40,2 cm ³
Średnica osłony wału	28 mm
Uchwyt	rękojeść
Akcesoria tnące - Głowica	głowica Load&Go Ø 130, M8x1,25 męska żyłka Ø 3.0 mm
Akcesoria tnące - Tarcza	tarcza 3-zębna Ø 255 mm, grubość 1,8mm otwór 25,4 mm
Długość całkowita złożonej kosi	180 cm
Wyposażenie	pasy podwójne
Sprzęgło	tak
Pojemność zbiornika paliwa	0,87 l
Ciężar	8,0 kg

Dostarczane wyposażenie:

- Głowica z żyłką
- Tarcza
- Aluminiowa osłona wału napędowego
- Podwójne pasy nośne
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu
- Gwarancja

Gwarancja:

- 2 lata** - zakup konsumencki, z możliwością przedłużenia do **3 lat** (wymagany coroczny przegląd w autoryzowanym serwisie)
- 1 lata** - zakup na firmę
- 90 dni** - wypożyczalnie

Gwarancja na silnik nie produkowany przez VICTUS / OLEO-MAC:

obowiązują aktualne warunki gwarancji producenta silnika zastosowanego w tej maszynie (Briggs&Stratton, Tecumseh, Honda, Kawasaki, Robin), ale najczęściej są one zgodne z warunkami powyżej.

Elektronarzędzia, Maszyny budowane, Maszyny do lasu i ogrodu

SPRZEDAŻ, SERWIS, WYPOŻYCZALNIA

SALONY SPRZEDAŻY RADOM / WIERZBICA
PAJM

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Kliknij na wybrany poniżej link, otworzy się plik w nowej karcie przeglądarki.

- [Warunki gwarancji Oleo-Mac](#)
- [Objaśnienie do symboliki - piktogramów używanych przez firmę Emak](#)
- [2022 Cennik wyrobów Victus](#)
- [2022-03 Cennik wyrobów Oleo-Mac](#)
- [2022 Katalog Oleo-Mac](#)