



Dane aktualne na dzień: 11-06-2026 04:55

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-gs461-gbm-spalinowa-pilarka-lancuchowa-do-betonu-40cm-76-5cm-5-8km-42522000047-p-5910.html>



STIHL GS461-GBM Spalinowa pilarka łańcuchowa do betonu / 40cm / 76,5cm³ / 5,8KM / 42522000047

Cena brutto	9 479,00 zł
Cena netto	7 706,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	GS461-GBM
Kod producenta	4252-200-0047
Kod EAN	886661600601
Producent	Stihl

Opis produktu

GS 461 - Pilarka do betonu - tnie beton, skraca rury, przecina mury

Wyjątkowo mocna pilarka do betonu wyposażona w specjalną diamentową piłę łańcuchową oraz zintegrowane przyłącze wody. Tnie beton, kamienie, skraca rury żeliwne i przecina mury. Z silnikiem STIHL 2-MIX oraz systemem filtrów HD2 o wydłużonej żywotności. Prowadnica z systemem przepłukiwania wodą zapewnia czyszczenie i chłodzenie piły łańcuchowej, rowka prowadnicy i kółka gwiazdkowego. Idealna do prac budowlanych i remontowych jako uzupełnienie precyzarki.

Dane techniczne

Ciężar kg	7,6
Moc kW/KM	4,3/5,8
Podziałka	3/8"
Pojemność skokowa cm ³	76,5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ¹⁾	106
Poziom mocy akustycznej dB(A) ¹⁾	115
STIHL Piła łańcuchowa	Diamentowa piła łańcuchowa
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	1,77
Wartość drgań uchwyt przedni/tylny m/s ² ²⁾	4,5/4,0
1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))	
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s ²	

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Wyposażenie seryjne



- **Diamentowa piła łańcuchowa 36 GBM**

Piła łańcuchowa STIHL do cięcia na mokro posiada diamentowe segmenty ostrzone fabrycznie, dzięki czemu już przy pierwszym cięciu jest w pełni wydajna. Piła łańcuchowa STIHL na każdym ogniwie posiada jeden diamentowy segment umożliwiający szybkie cięcie. Konstrukcja piły z ogniwem prowadzącym gwarantuje spokojną pracę przy niskim poziomie wibracji.

- **Prowadnica Rollomatic G**

Prowadnica Rollomatic G z systemem przepłukiwania wodą. Dzięki temu piła łańcuchowa, rowek prowadnicy i kółko gwiazdkowe są płukane i chłodzone. Zwiększa to żywotność prowadnicy i piły łańcuchowej oraz zapewnia ochronę użytkownika przed zapyleniem. Ponadto prowadnica wyposażona jest w dodatkowy otwór do napinania i hartowaną bieżnię prowadnicy.

- **Przyłącze wody**

Przyłącze wody znajduje się bezpośrednio na urządzeniu. Umożliwia to bardzo łatwe doprowadzenie wody. Woda jest wykorzystywana do płukania i wiązania pyłu oraz smarowania i chłodzenia prowadnicy i piły łańcuchowej.

- **Pokrywa koła napędowego**

Optymalne wyprowadzenie wody na elementy tnące umieszczone na pokrywie koła napędowego. Woda skierowana na koło napędowe i selektywnie wprowadzana z powrotem do szczeliny, zapewnia minimalne straty wody.

- **Ostona gumowa**

Specjalna konstrukcja osłony chroni skrzynię korbową przed uszkodzeniami. Dodatkowo pełni również funkcję ogranicznika podczas wcinania.

- **Silnik STIHL 2-MIX**

W pilarsce do betonu STIHL GS 461 zastosowano specjalny silnik 2-MIX skonstruowany z zastosowaniem nowoczesnej technologii kanałowej 1-w-4 o niskim zużyciu paliwa – powodującej do 20 % mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX. Zapewnia wysoki moment obrotowy w szerokim zakresie obrotów.

- **System antywibracyjny**

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukuje liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.



Zawór dekompresyjny

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

•

System filtrów powietrza o długiej żywotności

System filtrów powietrza o długiej żywotności z filtrem HD2 wydłuża znacząco okresy pracy pomiędzy czyszczeniami filtra. Filtr HD2 można łatwo czyścić za pomocą specjalnego sprayu STIHL. Za filtrem HD2 znajduje się filtr dodatkowy, który chroni gaźnik przed zanieczyszczeniami. Wstępnie oczyszczone powietrze jest doprowadzane do filtra powietrza.

•

Boczny napinacz piły łańcuchowej

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ostrymi zębami zderzaka oporowego.

•

STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników spalinowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. Element amortyzujący umieszczony w specjalnym uchwycie rozrusznika pochłania i przekazuje występujące siły zgodnie z przebiegiem cyklu sprężania umożliwiając tym samym płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

•

Praktyczny korek zbiornika

Umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie zbiorników paliwa i oleju bez użycia narzędzi. Specjalna konstrukcja korków zabezpiecza paliwo przed zabrudzeniami.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)



[STIHL Warunki gwarancji](#)
[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)
[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)
[STIHL Filmy instruktażowe](#)
[STIHL Cennik 2025](#)