



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:27

Link do produktu: <https://pajm.pl/td001gz02-wkretarka-udarowa-akum-220nm-xgt-blcd-w-walizce-makpac-40v-max-makita-p-25662.html>



TD001GZ02 Wkrętarka udarowa akum. 220Nm XGT BLDC, w walizce Makpac 40V MAX MAKITA

Cena brutto	1 161,00 zł
Cena netto	943,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	TD001GZ02
Kod producenta	TD001GZ02
Kod EAN	088381896078
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax Li-ion
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- **6 opcji asystenta wkręcania:**
 - Tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania max. prędkości
 - Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowiercących
 - Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urządzenie zatrzymuje się automatycznie po wykonaniu 3 udarów
 - Tryb śruby z automatycznym zatrzymaniem urządzenia przy dokręcaniu/odkręcaniu śrub i nakrętek (3 stopnie ustawienia trybu zarówno dla dokręcania jak i odkręcania śrub i nakrętek)
- Funkcja szybkiej zmiany trybu
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy
- Maksymalny moment obrotowy - 220 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC, bez akumulatorów i ładowarki
- Oferta nasadek i końcówek wkrętakowych (**ZOBACZ**)
- Pozostały osprzęt do wkrętarek i kluczy udarowych (**ZOBACZ**)

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion



Obsługiwane akumulatory:

2,5 / 4,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1100 obr./min

bieg 2: 0 - 2100 obr./min

bieg 3: 0 - 3200 obr./min

bieg 4: 0 - 3700 obr./min

Częst. uderów na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1100 /min

bieg 2: 0 - 2600 /min

bieg 3: 0 - 3600 /min

bieg 4: 0 - 4400 /min

Śruby standardowe:

M5 - M16

Śruby maszynowe:

M4 - M8

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie:

M5 - M14

Śruby z gwintem zwykłym:

22 - 125 mm

Maks. moment obrotowy:

220 Nm

Uchwyt narzędzia:

sześciokątny 1/4"

Wymiary (długość całkowita):

120 mm

Waga (EPTA):

1,7 - 2,0 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)