



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:25

Link do produktu: <https://pajm.pl/tw001gm201-klucz-udarowy-akum-34xgt-40ah-blcd-xpt-w-walizce-makpac-40v-max-makita-p-25672.html>



TW001GM201 Klucz udarowy akum. 3/4" XGT 4.0Ah BLDC, XPT, w walizce Makpac 40V MAX MAKITA

Cena brutto	3 383,26 zł
Cena netto	2 750,62 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	TW001GM201
Kod producenta	TW001GM201
Kod EAN	088381721059
Producent	Makita

Opis produktu

- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Ponad 2000 Nm momentu zrywającego
- Elektroniczny 4-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej umożliwia użytkownikowi kontrolę prędkości obrotowej i częstotliwości udarów w zależności od wykonywanej pracy
- Automagiczne zatrzymanie urządzenia przy dokręcaniu/ odkręcaniu śrub i nakrętek (po 3 tryby dla odkręcania i dokręcania)
- Łatwa obsługa i kontrola dzięki kompaktowej długości całkowitej
- Tryb pełnej prędkości - Umożliwia przełączenie pomiędzy regulowaną prędkością obrotową a pełną prędkością przy pomocy przycisku. Pozwala na osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej przy mniejszym skoku spustu, zmniejszając tym samym zmęczenie użytkownika podczas pracy ciągłej
- Podwójna dioda LED
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA
- Oferta nasadek ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do wkrętarek i kluczy udarowych ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

2,5 / 4,0 Ah



Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 950 obr./min
bieg 2: 0 - 1150 obr./min
bieg 3: 0 - 1400 obr./min
bieg 4: 0 - 1800 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1900 /min
bieg 2: 0 - 2200 /min
bieg 3: 0 - 2400 /min
bieg 4: 0 - 2500 /min

Śruby standardowe:

M12 - M36

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie:

M10 - M27

Maks. moment obrotowy:

1800 Nm

Moment zrywający:

2050 Nm

Uchwyt narzędzia:

kwadratowy 3/4"

Wymiary (długość całkowita):

217 mm

Waga (EPTA):

3,9 - 4,2 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)