



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:26

Link do produktu: <https://pajm.pl/tw005gd201-klucz-udarowy-akum-12-xgt-350nm-2-5ah-szyft-40v-max-makita-p-25676.html>



## TW005GD201 Klucz udarowy akum. 1/2" XGT 350Nm 2,5Ah szyft 40V MAX MAKITA

Cena brutto	<b>2 544,06 zł</b>
Cena netto	<b>2 068,34 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>TW005GD201</b>
Kod producenta	<b>TW005GD201</b>
Kod EAN	<b>088381727051</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowy klucz udarowy do ciężkich zastosowań zasilany akumulatorem 40 V max XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem redukuje spadek momentu obrotowego spowodowany spadkiem stanu naładowania akumulatora
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 350 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4025 (40Vmax / 2,5 Ah) i ładowarką DC40RA
- Oferta nasadek ([ZOBACZ](#))
- Pozostały sprzęt do wkrętarek i kluczy udarowych ([ZOBACZ](#))

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

40 V max XGT

#### Typ akumulatorów:

Li-ion



---

**Obsługiwane akumulatory:**

2,5 / 4,0 Ah

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 0 - 1000 obr./min

**bieg 2:** 0 - 1800 obr./min

**bieg 3:** 0 - 2600 obr./min

**bieg 4:** 0 - 3200 obr./min

**Częst. uderzeń na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 0 - 1800 /min

**bieg 2:** 0 - 2600 /min

**bieg 3:** 0 - 3400 /min

**bieg 4:** 0 - 4000 /min

**Śruby standardowe:**

M10 - M20

**Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie:**

M10 - M16

**Maks. moment obrotowy:**

**bieg 1:** 70 Nm

**bieg 2:** 130 Nm

**bieg 3:** 180 Nm

**bieg 4:** 350 Nm

**Moment zrywający:**

630 Nm

**Uchwyt narzędzia:**

kwadratowy 1/2"

**Wymiary (długość całkowita):**

144 mm

**Waga (EPTA):**

1,9 - 2,2 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku  
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)