



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 00:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/tw005gz-klucz-udarowy-akum-12-xgt-350nm-szyft-40v-max-makita-p-25677.html>



TW005GZ Klucz udarowy akum. 1/2" XGT 350Nm szyft 40V MAX MAKITA

Cena brutto	1 115,00 zł
Cena netto	906,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	TW005GZ
Kod producenta	TW005GZ
Kod EAN	088381727020
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowy klucz udarowy do ciężkich zastosowań zasilany akumulatorem 40 V max XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 144 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- Utrzymanie stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem redukuje spadek momentu obrotowego spowodowany spadkiem stanu naładowania akumulatora
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 350 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci kołka
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- Oferta nasadek ([ZOBACZ](#))
- Pozostały osprzęt do wkrętarek i kluczy udarowych ([ZOBACZ](#))

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

2,5 / 4,0 Ah



Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1000 obr./min
bieg 2: 0 - 1800 obr./min
bieg 3: 0 - 2600 obr./min
bieg 4: 0 - 3200 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1800 /min
bieg 2: 0 - 2600 /min
bieg 3: 0 - 3400 /min
bieg 4: 0 - 4000 /min

Śruby standardowe:

M10 - M20

Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie:

M10 - M16

Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 70 Nm
bieg 2: 130 Nm
bieg 3: 180 Nm
bieg 4: 350 Nm

Moment zrywający:

630 Nm

Uchwyt narzędzia:

kwadratowy 1/2"

Wymiary (długość całkowita):

144 mm

Waga (EPTA):

1,9 - 2,2 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)
[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)
[MAKITA Instrukcje obsługi](#)
[MAKITA Schematy serwisowe](#)