



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/tw007gm201-klucz-udarowy-akum-12-xgt-750nm-40ah-blcdc-xpt-w-walizce-makpac-40v-max-makita-p-25679.html>



TW007GM201 Klucz udarowy akum. 1/2" XGT 750Nm 4.0Ah BLDC, XPT, w walizce Makpac 40V MAX MAKITA

Cena brutto	3 249,84 zł
Cena netto	2 642,15 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	TW007GM201
Kod producenta	TW007GM201
Kod EAN	088381741811
Producent	Makita

Opis produktu

- Akumulatorowy klucz udarowy do ciężkich zastosowań zasilany akumulatorem 40 V max XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 760 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion

Obsługiwane akumulatory:

2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah



Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 600 obr./min
bieg 2: 0 - 1200 obr./min
bieg 3: 0 - 1900 obr./min
bieg 4: 0 - 2300 obr./min

Częst. uderzeń na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1200 /min
bieg 2: 0 - 1900 /min
bieg 3: 0 - 2700 /min
bieg 4: 0 - 2900 /min

Śruby standardowe:

M10 - M24

Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie:

M10 - M16

Maks. moment obrotowy:

bieg 1: 150 Nm
bieg 2: 200 Nm
bieg 3: 320 Nm
bieg 4: 760 Nm

Moment zrywający:

1100 Nm

Uchwyt narzędzia:

kwadratowy 1/2"

Wymiary (długość całkowita):

170 mm

Waga (EPTA):

2,7 - 3,3 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie. Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)