



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 03:25

Link do produktu: <https://pajm.pl/tw007gz-klucz-udarowy-akum-12-xgt-750nm-blcd-xpt-40v-max-makita-p-25680.html>



## TW007GZ Klucz udarowy akum. 1/2" XGT 750Nm BLDC, XPT 40V MAX MAKITA

Cena brutto	<b>1 415,63 zł</b>
Cena netto	<b>1 150,92 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>TW007GZ</b>
Kod producenta	<b>TW007GZ</b>
Kod EAN	<b>088381734295</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akumulatorowy klucz udarowy do ciężkich zastosowań zasilany akumulatorem 40 V max XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości ударów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 760 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki

### Dane techniczne

#### Napięcie zasilania:

40 V max XGT

#### Typ akumulatorów:

Li-ion

#### Obsługiwane akumulatory:

2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah



---

**Prędkość obr. na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 0 - 600 obr./min  
**bieg 2:** 0 - 1200 obr./min  
**bieg 3:** 0 - 1900 obr./min  
**bieg 4:** 0 - 2300 obr./min

**Częst. uderzeń na biegu jałowym:**

**bieg 1:** 0 - 1200 /min  
**bieg 2:** 0 - 1900 /min  
**bieg 3:** 0 - 2700 /min  
**bieg 4:** 0 - 2900 /min

**Śruby standardowe:**

M10 - M24

**Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie:**

M10 - M16

**Maks. moment obrotowy:**

**bieg 1:** 150 Nm  
**bieg 2:** 200 Nm  
**bieg 3:** 320 Nm  
**bieg 4:** 760 Nm

**Moment zrywający:**

1100 Nm

**Uchwyt narzędzia:**

kwadratowy 1/2"

**Wymiary (długość całkowita):**

170 mm

**Waga (EPTA):**

2,7 - 3,3 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku  
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)