



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 01:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/ub001cz-dmucha-wa-akum-lxt-li-ion-zasilanie-z-pdc01-lub-pdc1200-2x18v-makita-p-25694.html>



## UB001CZ Dmucha-wa akum. LXT LI-ION zasilanie z pdc01 lub pdc1200 2x18V MAKITA

Cena brutto	<b>1 170,00 zł</b>
Cena netto	<b>951,22 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>UB001CZ</b>
Kod producenta	<b>UB001CZ</b>
Kod EAN	<b>088381728560</b>
Producent	<b>Makita</b>

### Opis produktu

- Akum. dmucha-wa zaprojektowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PDC01
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Mniejsze zmęczenie użytkownika dzięki przeniesieniu zasilania z korpusu urządzenia na jednostkę zasilającą na plecach
- Niski poziom hałasu - 59 db(A) w trybie turbo - uzyskany dzięki płynniejszemu przepływowi powietrza
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Tryb turbo zwiększający moc urządzenia oraz utrzymujący go na stałym poziomie
- Ogranicznik używania trybu turbo, chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- Siła wydmuchu w trybie tempomatu wynosi 0 - 15 N oraz 20 N w trybie turbo
- Wysoka odporność na wodę - IPX4
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Otwór w dolnej części obudowy do zawieszenia dmucha-wy na haku w celu wygodnego przechowywania
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewniający najbardziej optymalny kąt pod którym dysza skierowana jest do ziemi, umożliwiając tym samym wydajniejszą pracę
- Ergonomiczny kształt obudowy, ułatwiający uchwyt urządzenia obiema rękami
- Dostarczana bez jednostki zasilającej, akumulatorów i ładowarki

### Dane techniczne

#### Typ akumulatorów:

Li-Ion

#### Prędkość obr. na biegu jałowym:

**tryb tempomatu:** 0 - 21000 obr./min

**tryb turbo:** 24000 obr./min



---

**Maks. natężenie przepływu powietrza:**

**tryb tempomatu:** 0 - 15 m<sup>3</sup>/min

**tryb turbo:** 17,6 m<sup>3</sup>/min

**Maksymalna prędkość przepływu powietrza:**

**tryb tempomatu:** 0 - 60 m/s

**tryb turbo:** 70 m/s

**Wymiary (D x S x W):**

960 - 1060 x 295 x 180 mm

**Waga (EPTA):**

2,6 - 2,9 kg

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)