



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 01:45

Link do produktu: <https://pajm.pl/ub001gz-dmuchawa-akum-xgt-bldc-40v-max-makita-p-25696.html>

UB001GZ Dmuchawa akum. XGT BLDC 40V MAX MAKITA



Cena brutto	1 010,00 zł
Cena netto	821,14 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	UB001GZ
Kod producenta	UB001GZ
Kod EAN	088381740906
Producent	Makita

Opis produktu

- Akum. dmuchawa zasilana akumulatorem 40 V max XGT
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Niski poziom hałasu - 59 db(A) w trybie turbo - uzyskany dzięki płynniejszemu przepływowi powietrza
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca na zablokowanie spustu na pożądanym poziomie mocy
- Tryb turbo zwiększający moc urządzenia oraz utrzymujący go na stałym poziomie
- Ogranicznik używania trybu turbo, chroniący urządzenie przed przegrzaniem
- Siła wydmuchu w trybie tempomatu wynosi 0 - 12 N oraz 17 N w trybie turbo
- Wysoka odporność na wodę (IPX4), pozwalająca na użytkowanie narzędzia nawet kiedy jest mokre
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- Otwór w dolnej części obudowy do zawieszenia dmuchawy na haku w celu wygodnego przechowywania
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt zapewniający najbardziej optymalny kąt pod którym dysza skierowana jest do ziemi, umożliwiając tym samym wydajniejszą pracę
- Ergonomiczny kształt obudowy, ułatwiający uchwyt urządzenia obiema rękami
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-Ion

Obsługiwane akumulatory:

2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:



tryb tempomatu: 0 - 20000 obr./min

tryb turbo: 23000 obr./min

Maks. natężenie przepływu powietrza:

tryb tempomatu: 0 - 13,5 m³/min

tryb turbo: 16 m³/min

Maksymalna prędkość przepływu powietrza:

tryb tempomatu: 0 - 53 m/s

tryb turbo: 64 m/s

Wymiary (D x S x W):

943 - 1043 x 167 x 297 mm

Waga (EPTA):

3,1 - 3,9 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)