



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 00:13

Link do produktu: <https://pajm.pl/ur006gz02-kosa-akum-xgt-kierownica-asymetryczna-40v-max-makita-p-25718.html>



UR006GZ02 Kosa akum. XGT kierownica asymetryczna 40V MAX MAKITA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 1 730,33 zł |
| Cena netto | 1 406,77 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | UR006GZ02 |
| Kod producenta | UR006GZ02 |
| Kod EAN | 088381750097 |
| Producent | Makita |

Opis produktu

- Kosa akumulatorowa zasilana akumulatorem Li-ion 40 V max XGT o mocy zbliżonej do kos spalinyowych z silnikiem o pojemności 30 cm³
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- **Wet Guard - wysoka odporność na wodę pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre**
- **Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy**
- **Technologia AFT - Active Feedback Sensing - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania narzędzia tnącego (tzw. kick-back)**
- Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączenia
- 3 stopniowa elektroniczna regulacja prędkości obrotowej
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Wygodny, asymetryczny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Nowe, beznarzędziowe mocowanie uchwytu
- Wyposażona w standardową osłonę narzędzia tnącego
- Hamulec elektryczny oraz funkcja łagodnego rozruchu
- Funkcja usuwania resztek trawy z narzędzia tnącego (powolne, lewe obroty w celu samooczyszczenia)
- Możliwość zastosowania noża tnącego (2, 3 oraz 4 zębny) o wymiarach 255 x 25,4 mm, 2 żyłkowej głowicy tnącej lub głowicy tnącej z nożami z tworzywa (o średnicy cięcia 255 lub 305 mm)
- Silnik umieszczony w górnej części urządzenia sprawia, że jego wyważenie jest zbliżone do wyważenia urządzenia spalinowego
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

Dane techniczne

Napięcie zasilania:

40 V max XGT

Typ akumulatorów:

Li-ion



Obsługiwane akumulatory:

2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 4600 obr./min

bieg 2: 0 - 5000 obr./min

bieg 3: 0 - 5500 obr./min

Tryb ADT: 3500 - 5500 obr./min

Szerokość cięcia:

43 cm

Gwint wrzeciona:

M10 x 1,25 LH

Wymiary (długość całkowita):

1840 mm

Waga (EPTA):

5,7 - 6,3 kg

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[MAKITA Warunki gwarancji](#)

[MAKITA Warunki 3-letniej gwarancji](#)

[MAKITA Instrukcje obsługi](#)

[MAKITA Schematy serwisowe](#)